

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	TOYOTA	H i a c e (RH 32 V) 14 places	CH 2790 09

Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD., Nagoya (Japan)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Model RH32.V-JR(F)EW" (F = 5 portes) code au No du châssis "RH32V" ou JTI VRH 32 V
Plaquette constructeur	à l'avant, sur le socle du siège du conducteur
N° du châssis	à droite, derrière le siège du passager, dans le coffre de la batterie, sur la paroi extérieure
Identification du moteur	"18 R" à droite, à l'avant en bas sur le bloc, devant la jauge d'huile (soulever le couvercle)
Importateur principal	TOYOTA AG., 5745 Saferwil
Véhicule homologué	RH 32 V 00 021 894

Châssis		Moteur	TOYOTA	Type	18 R
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique	Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	4	Entrainement	89,5	Course	80,0
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	1968	CV-impôt	10,02
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	65,5	à l/min	5000
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW	DIN 89		
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	69,5	dB(A) · à 1 m	3750 x)
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	1 = 550 x Ø 150 mm		
		Mesure des gaz	ECE-15/07; CO = 1,6 % à 750 t/min		x)
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 ou 5	Poids à vide	760	710	1470
Ceintures sécurité	Ar4m (E)	Charge utile	235	745	980
Cale	-	Poids total	995	1455	2450
Antivol	-	Garantie fabr.			2600
Nombre de places §§) t	14 av. 2 *)	Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes voir remarques)
	centre 3+3 ar 6	Ply/bars	8 / 4,5	8 / 4,5	
Dimensions	intérieur	Charge	1700	1700	
Longueur	extérieur 4690	pour V max	140	140	
Largeur	Empattements 2545	Jantes acier	5 1/2 J x 14		+))
Hauteur	1690	Garantie poids remorquable avec frein			1400
Porte à faux	Essieu double av ar	Garantie poids remorquable sans frein			400
	Voie +) av 1440 ar 1400	Garantie poids de l'ensemble			700
	Voies av ar	Poids remorquable testé			125
	ar 975	Vitesse maximale selon le constructeur			125 km/h
	1210	Vitesse maximale testée			125 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->	Braquage e g 11200 d 11200				

Charge garantie sur le toit = 100 kg; sur au moins 6 points d'appui = 130 kg

§)	
Equipement	CR (E) ou ECR (E)
Feux de route	CR (E) ou ECR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou ECR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MARUKO 8652-MR-10 e6
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus	
Marque et type	TOYOTA	Hiace
Homologation		
N°	CH 2790 09	
Carrosserie	limousine	
Places	total 14	avant 2
Poids à vide	1470	Carburant 3
Charge utile	-	CV-impôt 10,02
Poids total	2500	Cylindrée 1968

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Voir la fiche des émissions.

*) Nombre de places à l'avant: 2; le dossier du siège du milieu doit être enlevé (largeur intérieure).

+) Variante de jantes : en alliage léger 5 1/2 J x 14 TRD ou ENKEI voies AV 1450 mm AR 1420 mm.

§) Equipement : écriteau indiquant le nombre de places, signalisation des sorties de secours (porte arrière + 1 glace latérale avec marteau).
Un arceau de sécurité est exigé à l'extrémité des banquettes longitudinales (CCE 24/1).

§§) Nombre de places : variante avec banquettes transversales:
(AV= 2 centre= 3+3+3 AR= 3 total 14 places)

Remplace FH CH 2790 C9 du 25.-26.06.81
Variante avec banquettes transversales

(Safenwil, 19.03.1982)

Minibus

T O Y O T A

divers

CH 2790 09

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 20.04.1982 /Ba

Variante de jantes : DELTA - MICS, en acier, déport 25 mm

Fiche d'homologation No: CH 2790 03)
2790 04) 5 $\frac{1}{2}$ x 14 voies AV = 1440 mm, AR = 1410 mm
2790 08)

CH 2790 05)
2790 09) 5 $\frac{1}{2}$ x 14 voies AV = 1450 mm, AR = 1410 mm
2790 10)