

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	TOYOTA	Land Cruiser - BJ 45 (à partir du No JT1 V0BJ 4500 910 914)	CH 2790 12
Constructeur	TOYOTA MOTOR CO., LTD., Nagoya / Japon		
Identification	sur la plaque du constructeur "BJ 45 .V - KCw"		
	devant le N° du châssis "JT1 .. BJ45 .."		
Plaque constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, sur l'auvent		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron		
Identification du moteur	"3 B" à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc, coulé en relief		
Importateur principal	TOYOTA AG., 5745 Saferwil		
Véhicule homologué	JT1 V0BJ 4500 910 914		

Châssis				Moteur	TOYOTA	Type	3 B
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne		
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique			Construction	Temps: 4		
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route / terrain			Carburant	D Position: avant		
Nombre de vitesses	4 x 2	Entraînement	toutes roues *	Refroidissement	eau		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	102,0		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan			Cylindres	3450		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	66 DIN à 1/min 3500		
Ralentisseur				Bruit à l'arrêt	73,5 dB/A à 1/min 2625		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Silencieux	1 = "05 607" (500 x ø 215 mm)		
				Mesure des gaz	Bacharach 3,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	limousine			Poids:	avant	arrière	total
Nombre de portes	3	Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide	1030	1010	2040
Ceintures sécurité	av Ar4m (2)	ar	-	Charge utile	50	650	700
Cala	-	Rétroviseurs	gauche + droite		1080	1660	2740
Antivol	(banquettes longitudinales)			Poids garantis	3035		
Nombre de places	10	av 2	centre ar 8	Pneus	205 R 16 C	205 R 16 C	+
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Longueur		5325	Empattements 2950	Charge	2014	2014	
Largeur		1665	Essieu double	pour V max	140	140	
Hauteur		1960	Voies +)	Jantes	6,00 x 16 F acier		
Porte à faux	av	705	Voies				
	ar	1670					
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø	g 12900 d 13000	Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 6000 / 450 automatique		
				Garantie poids de l'ensemble	6000 (attention OCR 67/5)		
				Poids remorquable testé	-		
				Charge garantie sur le toit	-		
				Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h		
				testée	km/h à 1/min au moteur prise de force		

Équipement	CR	(E) ou HCR (E)	
Feux de route	CR	(E) ou HCR (E)	
Feux de croisement			
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux amers de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais		
Avertisseurs	1/ MARUKO 8652 MR 40 avec 2000 lève-glace		
	ou d'autres modèles homologues		

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	T O Y O T A Land Cruiser - BJ 45		
Homologation N°	CH	2790 12	
Carrosserie	limousine		
Places	total	10	avant 2
Poids à vide	2040	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	17,47
Poids total	3035	Cylindrée	3430

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

+) Variante de pneus : 7.50 R 16 8 PR 2016 (4,5) Vmax 140 km/h

Variante de jantes : 6 J x 16 acier voies AV = 1415 mm AR = 1400 mm
 5,5 F x 16 acier 1415 mm 1400 mm
 5 1/2 JK x 16 acier DELTA MICS 1421 mm 1406 mm.

§) Équipement : des bavettes ou des pare-boue en tôle sont exigés derrière les roues avant et arrière;
 sortie de secours = une porte avant (sortie entre les sièges), signalée;
 l'écriteau indiquant le nombre de places est exigé ainsi que le tachygraphe lors du transport professionnel de personnes;
 la fixation d'origine de la plaque de contrôle à l'avant et l'arrêt pour le pare-brise sur le capot doivent être enlevés.

44
 Lieu et date de l'homologation : Safenwil, 03.-06.01.83
 Sta/Jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation