

Genre de véhicule :

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Minibus

TOYOTA

Hiace (LH 60)
bus scolaire

CH 2790 20

Constructeur : TOYOTA MOTOR CO., Nagoya / Japon

Identification : sur la plaquette du constructeur "LH60.V - QRFEM"
devant le N° du châssis "JT1VLH60V"

Plaquette constructeur : devant le siège du conducteur

N° du châssis : à droite, derrière le siège du passager, dans le caisson, près du pot d'expansion (soulever le couvercle)

Identification du moteur : "L" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, à côté de la pompe à injection

Importateur principal : TOYOTA AG, 5745 Safenwil

Véhicule homologué : prototype

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	TOYOTA
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Type	L
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	D
Frein de service	entraîné sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Alésage	90,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	2188
Ralentisseur	-	Puissance en kW	49 (DIN)
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A
		Silencieux	1 pot 17 101 (574 x ø 185 mm)
		Mesure des gaz	Bacharach 4,0
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	5	avant	920
Ceintures sécurité	av Arc4m (E) ar -	arrière	720
Cafe	-	total	1640
Antivol	-	Charge utile	250
		Poids total	1170
Nombre de places	2 + 21 enfants	Poids garants	185 R 14 C
		Pneus	185 R 14 C
Dimensions	Intérieur extérieur	Ply / bar	8 / 4,5
Longueur	4725	Charge	1700
Largeur	1720	pour V max	130
Hauteur	1920	Jantes	5 1/2 J x 14
Porte à faux	av 1005 ar 1225		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0	Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1400 / automatique 400
s.d. avec toit surélevé	2430	Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	1200
		Charge garantie sur le toit (surélevé exclus)	150
		Vitesse maximale selon le constructeur	115 km/h
		testée	km/h à l/m/m au moteur prise de force

Équipement §)	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar -
Feux amers de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre		
Essuie-glace	2/ balais		
Avertisseurs	1/ MARUKO 8652 MR 40	avec/	lave-glace
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	TOYOTA Hiace		
Homologation N°	CH 2790 20		
Carrosserie	bus scolaire		
Places	total 2 + 21 enfants	avant	2
Poids à vide	1640	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	11,14
Poids total	2650	Cylindrée	2188

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+ Variante de jantes : 5,5 JJ x 14 déport 25 mm métal léger TRD voies AV = 1460 mm AR = 1420 mm
 5,5 J x 14 déport 25 mm acier TOYOTA DELTA MICS 1460 mm 1420 mm

* Nombre de places AV : 2 ; le dossier du siège du milieu doit être enlevé (largeur intérieure).

§ Équipement : l'écriteau indiquant le nombre de places, la signalisation des sorties de secours (la porte arrière et 2 fenêtres latérales), 1 marteau par fenêtre, l'éclairage intérieur.

Inscription dans le permis de circulation:

124 - Signe officiel "Bus scolaire" autorisé.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 14.-18.02.83
 Sta/jak

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation