

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
20) Minibus	TOYOTA	H i a c e (YH 61) 14 places	CH 2790 23

Constructeur	TOYOTA MOTOR CORPORATION, Nagoya / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - numero du châssis "JT1VH61V....."
Plaquette du constructeur	à gauche, devant le siège du conducteur
Numero du châssis	à droite, dans le caisson derrière le siège du passager sur paroi extérieure (soulever le couvercle derrière
Identification du moteur	"3 Y" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc le siège)
Importateur	TOYOTA AG, 5745 Saferwil

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV-barres de torsion, AR-ressort à lames *
Direction	mécanique à ciroul.de billes; s.d.assist.hydraulique
Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-lisques/AR-exp.int. assistance par dépression, sur toutes roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	TOYOTA	Type	3 Y
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	86,0	Course	86,0
Cylindrée	1997	CV-impôt	10,17
Puissance en kW	65 DIN	à min-1	1600
Couple max Nm	165	à min-1	2600
Déparasitage	D		
Silencieux	1 = 574 x Ø 177 mm SANGO 17101		

Carrosserie/Equipement	limousine §)
Nombre de portes	3+1 ou 4+1
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)
Cale	-
Antivol	-
Réservoir carburant	60 litres, acier
Avertisseur	MARUKO 8652 MR 40 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	830	740	1570
Répartition charge	250	730	980
	1080	1470	2550
Poids garantis			2650
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	1700	1700	
pour Vmax	130	130	
Jantes	5,5 J x 14	5,5 J x 14 acier	+))

Nombre de places - total	14 av 2 **)	centre	ar 4 x 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4725	Empartement 2495
Largeur		1720	
Hauteur	(2430)	1920	Essieu double av ar
Porte à faux avant		1005	Voie av 1440 - +)
Porte à faux arrière		1225	Voie ar 1400 - +)
Garde au sol	à vide	en charge	Braquage ø g 11550 d 11550
	() = avec toit surélevé		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1400 / 400	automatique 1400 / 400
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	900	1400
Charge garantie sur le toit surélevé exclus	150	150
Vitesse maximale selon le constructeur	130	125 km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
a4	4,88	75,0	69,0	3450	aa)
m4	4,30	76,5	69,0	3450	aa)
m5	4,30	72,0	69,0	3450	aa)

F	G	H			J	R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	
a4/m4/m5	4,30/4,88	-	-	-	2,5	750	CH

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Minibus</u>	
Marque et type	<u>T O Y O T A</u> <u>Hiace</u>	
Homologation No CH	<u>2790 23</u>	
Carrosserie	<u>limousine</u>	
Places	total <u>14</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1570</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée <u>1997</u>
Poids total	<u>2650</u>	CV-impôt <u>10,17</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : amortisseurs: AV et AR
- +) Variante de jantes : 5,5 JJ x 14 déport 25 mm métal léger TRD voies AV = 1460 mm AR = 1420 mm
5,5 J x 14 25 mm acier TOYOTA/DELTA MICS 1460 mm 1420 mm.
- **) Nombre de places AV : 2; le dossier du siège du milieu doit être enlevé (largeur intérieure).
- §) Equipement : l'écriteau indiquant le nombre de places, la signalisation des sorties de secours (la porte arrière et la fenêtre latérale), 1 marteau, l'éclairage intérieur, 1 tachygraphe lors du transport professionnel de personnes.