

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
20) Minibus	TOYOTA	H i a c e (LH 61) 11 places	CH 2790 25

Constructeur TOYOTA MOTOR CORPORATION, Nagoya / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur -
numéro du châssis "JT1VLH61V....."
 Plaquette du constructeur à gauche, devant le siège du conducteur
 Numéro du châssis à droite, dans le caisson derrière le siège du passager sur paroi extérieure (soulever le couvercle derrière
 Identification du moteur "2L" devant le No du moteur, à gauche à l'avant latéralement sur le bloc le siège)
 Importateur TOYOTA AG, 5745 Safenwil

Châssis	Moteur	TOYOTA	Type	2 L
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Suspension <u>AV=barres de torsion, AR=ressort à lames *)</u>	Construction	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Direction <u>mécanique à ciroul, de billes; s.d. assist. hydraulique</u>	Carburant	<u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement	<u>92,0</u>	Course	<u>12,45</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.</u>	Alésage	<u>2445</u>	CV-impôt	<u>4000</u>
	Cylindrée	<u>55 DIN</u>	à min-1	<u>2200</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne,</u>	Puissance en kW	<u>156</u>	à min-1	
	Couple max. Nm	<u>-</u>		
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Déparasitage	<u>1 = 574 x ø 177 mm</u>		
Ralentisseur <u>-</u>	Silencieux	<u>SANGO 17101</u>		
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>				

Carrosserie/Equipement limousine \$)
 Nombre de portes 3+1 ou 4+1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures securite avant Ar4m (E) arriere -
 Cale - Retroviseurs gauche + droite
 Antivol - Essuie-glace 2/ balais
 Réservoir carburant 60 litres, acier
 Avertisseur MARCKO 8652 MR 40 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>900</u>	<u>770</u>	<u>1670</u>
Repartition charge	<u>310</u>	<u>460</u>	<u>770</u>
	<u>1210</u>	<u>1230</u>	<u>2440</u>
Poids garants			<u>2650</u>
Pneus	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	
Ply/bar	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>	
Charge	<u>1700</u>	<u>1700</u>	
pour Vmax	<u>130</u>	<u>130</u>	
Jantes	<u>5,5 J x 14</u>	<u>5,5 J x 14 acier</u>	<u>+) </u>

Nombre de places total 11 av 2 **) centre 3 + 3 ar 3

Dimensions	interieur	exterieur	Empattement
Longueur		<u>4725</u>	<u>2495</u>
Largeur		<u>1720</u>	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur		<u>(2430)</u>	Voie av <u>1440</u> - +)
Porte à faux avant		<u>1005</u>	Voie ar <u>1400</u> - +)
Porte à faux arriere		<u>1225</u>	Braquage ø g <u>11550</u> d <u>11550</u>

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
	<u>1400 / 400</u>	<u>1400 / 400</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>
Poids remorqueable testé	<u>1400</u>	<u>1400</u>
Charge garantie sur le toit surélevé exclus	<u>150</u>	<u>150</u>
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>125</u>	<u>120</u> km/h
testée _____ km/h à min-1 _____	moteur	prise de force

() = avec toit surélevé

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses		ie	dB/A	dB/A	min-1							
a4		5,29	77,0	73,0	3000	aa)		Genre du véhicule	Minibus			
m5		4,30	75,5	73,0	3000	aa)		Marque et type	T O Y O T A Hiace			
								Homologation No CH	2790 25			
								Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R								
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						Places	total	11	avant	2
b=	à	min-1	k= 1,35	à 4000	min-1	k= 0,50	à 3560	min-1	Poids à vide	1670	Carburant	D
b=	à	min-1	k= 0,48	à 3120	min-1	k= 0,45	à 2680	min-1	Charge utile	-	Cylindrée	2445
b=	à	min-1	k= 1,05	à 2240	min-1	k= 0,75	à 1800	min-1	Poids total	2650	CV-impôt	12,45
O			O+P									
S Bacharach = 4,0		Pompe d'injection		ND								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : amortisseurs: AV et AR
- +) Variante de jantes : 5,5 JJ x 14. déport 25 mm métal léger TRD voies AV = 1460 mm AR = 1420 mm
 5,5 J x 14 25 mm acier TOYOTA/DELTA MICS 1460 mm 1420 mm.
- ***) Nombre de places AV : 2; le dossier du siège du milieu doit être enlevé (largeur intérieure).
- §) Equipement : l'écriteau indiquant le nombre de places, la signalisation des sorties de secours (la porte arrière et 1 fenêtre latérale), 1 marteau, l'éclairage intérieur, 1 tachygraphe lors du transport professionnel de personnes.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 02.-05.04.84
 Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation du 2.-5.4.84
 27.2.89 - bacharach stc

Service fédéral d'homologation