

Genre de véhicule : 20) Minibus	Marque de fabrication : TOYOTA	Type : Land Cruiser - BJ 75 (Hard-Top)	Fiche d'homologation No : CH 2790 28
---------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------------

Constructeur : TOYOTA MOTOR CORPORATION LTD., Nagoya / Japon

Identification : sur la plaquette du constructeur "BJ75.V - MRW"  
numéro du châssis "JT1VOBJ75....."

Plaquette du constructeur : dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'avant

Numéro du châssis : à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière roue avant

Identification du moteur : "7B" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, coulé en relief

Importateur : TOYOTA AG, 5745 Safenwil

Châssis :

Nombre d'essieux/pneus : 2 / 4

Suspension : 4V+AR-ressorts à lames longitudinales+amortisseurs

Direction : mécanique à circulation de billes, s.d. assist. hydr.

Entraînement : toutes roues; libération traction avant

Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int., assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire, levier av. secteur

Ralentisseur : -

Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur :

Marque :	TOYOTA	Type :	3 B
Construction :	en ligne	Temps :	4
Carburant :	D	Position :	avant
Retrodissement :	eau	Cylindres :	4
Alésage :	102,0	Course :	105,0
Cylindrée :	3430	CV-impôt :	17,47
Puissance en kW :	66 (CE 80/1269)	à /min :	3500
Couple max. Nm :	216	à /min :	2100
Silencieux :	1 = 550 x Ø 220 mm "FUTABA 05803"		

Insonorisation: l'intérieur du capot; ventilateur Visco de Ø 380 mm, à 7 pales

Carrosserie/Equipement : limousine §)

Nombre de portes : 3 Indic. vitesse : km/h §)

Ceintures sécurité avant : Ar4m (E) arrière -

Cale : - Retroviseurs : gauche + droite

Antivol : -

Réservoir carburant : 1/tôle d'acier, 90 litres

Avertisseur : NIPPON DENSO E 4013 ou d'autres modèles homologués

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide :	1080	990	2070
Répartition charge :	65	715	780
	1145	1705	2850
Poids garantis :	1300	2050	3055
Pneus :	205 R 16 C	205 R 16 C	+) )
Ply/bar :	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge :	2120	2120	
pour Vmax :	140	140	
Jantes :	5,50 F x 16 DP 0, acier		

Nombre de places : total 10 av. 2 centre ar. 8 (longitud.)

Dimensions :

Longueur :	intérieur : (5150) 4890	Empattement :	2980
Largeur :	1690	Essieu double av. ar. :	
Hauteur :	2055	Voie av. 1415 :	
Porte à faux avant :	(965) 705	Voie ar. 1400 :	
Porte à faux arrière :	1205	Braquage Ø g. 13200 d. 13500 :	
Garde au sol :	à vide : 200/200	en charge : 185/175 :	

Garantie poids remorquable avec/sans frein :	mécanique : 6000 / 750	automatique :
Garantie poids de l'ensemble :		
Poids remorquable testé :	6000 (observer art. 67/5 OCR)	
Charge garantie sur le toit :	200	
Vitesse maximale selon le constructeur :	125	km/h
testée :	km/h à /min	moteur : prise de force

() = avec treuil

Emissions de bruit  
Boîte de vitesses

m10

l-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt		Remarques
		dB/A	/min	
4,11	76,0	73,0	2625	

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Minibus  
 Marque et type TOYOTA Land Cruiser - BJ 75  
 Homologation No CH 2790 28  
 Carrosserie limousine

F	G	H	J	R
De fumée OCE annexe 3	ECE-24			
b = à /min	k = 0,32 à 3500	/min	k = 0,28 à 3115	/min
b = à /min	k = 0,30 à 2730	/min	k = 0,33 à 2345	/min
b = à /min	k = 0,42 à 1960	/min	k = 0,50 à 1575	/min
O	O+P			
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection TOYOTA (ND)			

Places total 10 avant 2  
 Poids à vide 2070 Carburant D  
 Charge utile - Cylindree 3430  
 Poids total 3035 CV-impôt 17,47

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+ ) Variante de pneus : 10 R 15 LT 6 PR 2060 (4,2) Vmax 140 km/h  
 7.50 - 16 LT 8 PR 2240 (4,5) 130 km/h  
Variante de jantes : 5 1/2 JK x 16 déport -3 mm acier voies AV = 1409 mm AR = 1394 mm  
 T 15 x 7 JJ 20 mm acier 1455 mm 1440 mm

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière;  
 livrable sur demande avec treuil à l'avant, poids + 90 kg.  
 sortie de secours: porte droite; signalisation présente;  
 l'écriteau (sur le tableau de bord) indiquant le nombre de places est obligatoire;  
 tachygraphe exigé lors du transport professionnel de personnes.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 01.04.85  
 v.Be(BS)/PR

Remplace la fiche d'homologation du 01.04.85  
 08.09.86 - Val. d'émission 01.10.86 remplies SW

Service fédéral d'homologation