

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle années	Bordereau-type n°	
Voiture de tourisme	SIMCA - ARIANE		AF - Ariane 4		1959	2'791	
Caractéristiques "Ariane 4" à g. et à dr. s/ailes AR et à dr. s/tableau de bord - "AF" s/plaqu.constr.							
à g.s/face int.aile - Depuis No châss. 220'001		Cuburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis SIMCA, POISSY et PARIS (F)							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant s/traverse sup. devant batterie et s/plaqu.constructeur							
N° du moteur frappé à gauche, s/carter moteur, vers pompe à essence							
Type du moteur FLASH							
Position du mot. à l'avant Frein-moteur -							
Cylindres	1'290	cm³	Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécan. synchron. Travail/Cabest. -		Longueur 4'520			
Rafraîchissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet de rem. -		Largeur 1'755		
Entraînement s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re} 35 km/h		Velo avant 1'372		Hauteur 1'520		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise d'r. 127 km/h		Velo arrière 1'346		Empatiement 2'692	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel -		Diam. de braq. 10.90/12.15		Perte à faux arr. 1'090	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, agissant sur les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	567	518	1'085	Dimension	6.5-15 (165-380)	6.5-15 (165-380)	Longueur -
Charge utile	165	255	420	Charge pneu	460	460	Largeur -
Total	732	773	1'505	-	4 Ply	4 Ply	Hauteur -
Garantie de fabr.	-	-	1'555	-	-	-	Hauteur fidèles -
Poids max. garanti pr. train routier -				Nombre de portes 4		Perte à faux arr. -	
Direction: position à gauche		Marque du moteur SIMCA		C. V. fiscal 50 (SAE)			
Alésage 74		Course 75		C. V. impôts 6,571			
Forme de la carrosserie Limousine							
Nombre de places: total 6		(avant 3 milieu - arr. 3)		Places debout -			
Siège arrière -		Siège-car -					

Phares: marque	2/ MARCHAL Equilux NL (jaunes)	Indicateurs de direction	6/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux (jaunes)	av.feux AR(rga)	AV-sous les phares (bl.) AR-comb. latéral.vers pare-brise,s/ailes
Feux de position	2/ dans les phares	Essuis-glace	2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur *)	1/ électrique (2 tons)
Feux arrières	2/ comb.av.clignoteurs (rouge)	Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en haut
Réfecteurs	2/ centre boîtiers feux AR	Indicateur de vitesse	1/ av.échelle km/h
Feu stop	2/ sous feux AR et réflecteurs	Figurine de radiateur	aucune
Éclairage N° de centrale 1/ derr.pare-chocs pr.pl.longue			
Phare marche arrière -			
Équipement électrique		12Volts	
Niveau du bruit 80 dB à 4'200 t/min.			

Observations et exceptions

*) BT 2/59