

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	S I M C A - A R O N D E	A A - GRAND LARGE	1959	2'7 9 2			
Caractéristiques "AA" en préfixe du No. de châssis et à droite, s/auvent, s/plaquette constructeur							
"Grand large" à droite sur tableau de bord		Carburant essence	Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis	S I M C A , NANTERRE (F)						
N° du châssis frappé	à droite, s/renfort du tablier et s/plaquette constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche, s/bloc-moteur, vers le bossage de la pompe à essence						
Type du moteur	FLASH						
Position du mol. à l'avant	Frein-moteur -						
Cylindrée	1'290 cm ³	Frein de remorque -		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission mécan. synchron. *) Treuil/Cabest. -		Longueur 4'189			
Rafraîchissement	eau	Nombre vit. avant 4 *) Crochet de rem. -		Largeur 1'567			
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re} 30 km/h	Voie avant 1'255	Hauteur 1'460			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 130 km/h	Voie arrière 1'250	Empattement 2'443			
Nombre de pneus	4	Équipage différentiel -		Diap. de trac. 10,40/10,30			
Frein à pied	hydraulique, à expansion interne, agissant sur les 4 roues						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, agissant sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	480	460	940	Dimension	5.60-14	5.60-14	Longueur -
Charge utile	102	248	350	Charge pneu	385	385	Largeur -
Total	582	708	1'290	-	4 Ply	4 Ply	Hauteur -
Garantie de fabr.	-	-	1'345	-	-	-	Hauteur ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier	-		Nombre de portes 2		Perte à faux arr. -		
Direction: position	à gauche		Marque du moteur SIMCA		C. V. frais 50 (SAE)		
Alésage	74		Course 75		C. V. Impôts 6,571		
Forme de la carrosserie	Limousine						
Nombre de places: total	5		(avant 2 milieu - arr. 3)		Places debout -		
Siège arrière	-		Siège-car -				

Phares: marque	2/ MARCHAL "E 2" (jaunes)	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs (av. témoins optique et acoustique)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AV-sous les phares (bl.)	AR-comb.av. feux stop (rge.)
Feux de position	2/ dans les phares	Essais-glace	2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique (2 tons)
Feux arrières	2/ à gauche et à droite (rouge)	Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en haut
Réfecteurs	2/ à gauche et à droite (rouge)	Indicateur de vitesse	1/ av. échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av. clignoteurs (rouge)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ derr. pare-chocs pr. pl. longue		
Phare marche arrière	-		
Équipement électrique	12Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'200 t/min.		

Observations et exceptions

*) Transmission: Sur demande, est livré également avec embrayage automatique "SINCAMATIC".