

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année		Bordereau-typé N°	
Tracteur agric.		H U E R L I M A N N		D 6 5 S P		1959		2 ' 7 9 6	
Caractéristiques "D 65 SP" à droite s/châssis, s/plaquette du constructeur									
Carburant mazout/diesel						Nombre de cylindres		4	
Constructeur du châssis Hans HUERLIMANN, Traktoren- und Maschinenfabrik, Wil. (SG) CH									
N° de châssis frappé à droite à l'avant latéralement s/châssis sous pipe d'aspiration et s/plaq.									
N° du moteur frappé à droite à l'avant latér. sous carter moteur, sous dynamo et s/plaq.constr.									
Type du moteur D 65 SP									
Position du mot. à l'avant Frein-moteur									
Cylindrée 2'361 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm					
Temps 4		Transmission mécanique		Traull/Cabest.		Longueur		2'750	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5+2 rampantes		Crechet de rem. à broche *)		Largeur +)		1'630	
Entraînement s/roues AR		Vitesses en 1 ^{re} 3,5		Vols avant 1'280 +)		Hauteur		1'580	
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir. 20		Vols arrière 1'320 +)		Empattement		1'710	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 4,95/5,00		Porte à faux arr.			
Frein à pied mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière									
Frein à main mécanique, à expansion interne, s/roues arrière comb. av. frein indép. s/ch.roue									
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide		608		898		1'506		avant	
Charge utile								arr.	
Total								Dimension	
Garantie de fabr.								Charge pass	
								435	
								970	
								4 Ply	
								4 Ply	
								AS Tractor	
								Tractor Farmer	
Poids max. garanti pr. train routier								Hauteur fidelles	
								Porte à faux arr.	
Direction: position		au centro						Nombre de portes	
Aléage		85						Marque du moteur HUERLIMANN	
								C. V. frein 31 DIN	
								Course 104	
								C. V. impôts 12,022	
Forme de la carrosserie									
Nombre de places: total		1 **)		(avant		milieu		arr.)	
Siège arrière								Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur
Feux arrières		1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	1/ à gauche s/pont AR Ø 50 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage H° de contrôle		Figurine de radiateur
Phare marche arrière		Poignée de fixation du capot du radiateur (pointe vers l'arrière)
Équipement électrique	12 Volts	admise selon décision Commission spéciale des figurines du DFJP
Mesure du bruit	84 dB à 2*100 t/min.	n° 0 0 1057

Observations et exceptions

- +) Voies et largeur: Réglables.
- *) Crochet de remorque: Ainsi que barre d'attelage avec rebords latéraux et avant.
- **) Nombre de places: Ainsi que 1 siège auxiliaire avec galerie sur pare-boue de gauche.