

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-typé N°
Tracteur agricole		H U E R L I M A N N		D 9 0 S S P		1959	2 ' 7 9 7
Caractéristiques "D 90 SSP" à droite latéralement s/châssis, s/plaquette du constructeur							
Carburant mazout/diesel						Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis Hans HUERLIMANN, Traktoren- und Motorenfabrik, Wil (SG) CH							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant latér. s/châssis sous pipe d'aspiration et s/plaquette							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant latér. sous carter moteur sous dynamo et s/plaquette							
Type du moteur D S (D 90 SSP)							
Position du mot. à l'avant Frein-moteur							
Cylindrée 2'640 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 2'860	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5 x 2		Crochet de rem. à broche *)		Largeur +) 1'630	
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 6		Voie avant 1'120-1'820 +)		Hauteur 1'560	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1'120-1'820 +)		Empattement 1'810	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 5,20/5,30		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, s/roues arrière comb.av. frein indép. s/ch.roue							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	670	998	1'668	Dimension	5,50-16	11 x 28	Longueur
Charge utile				Charge pneu	435	1'410	Largeur
Total					4 Ply	6 Ply	Hauteur
Garantie de fabr.				AS Tractor	AS Tractor		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur HUERLIMANN		C. V. frein 41,8 DIN	
Alésage		90		Course 104		C. V. Impôts 13,478	
Forme de la carrosserie ---							
Nombre de places: total		1 **)	(avant	milieu	arr.	)	Places debout
Siège arrière				Siège-car			

Phares: marque	2/ BOSCH	Indicateurs de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrière		Rétroviseur
Réflecteurs 1/ à gauche s/pont AR $\varnothing$ 50 mm		Indicateur de vitesse
Feu stop		Figurine de radiateur Poignée de fixation du capot du radiateur (pointe vers l'arrière) admise selon décision Commission spéciale des figurines du DFJP du 9.9.1957.
Eclairage n° de contrôle		
Phare marche arrière		
Équipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	83 dB à 2'100 t/min.	

Observations et exceptions

- + ) Voies et largeur: Réglables.
- \* ) Crochet de remorque: Ainsi que barre d'attelage avec rebords latéraux et avant.
- \*\* ) Nombre de places: Ainsi que 1 siège auxiliaire avec galerie sur pare-bous de gauche.