

Centre du véhicule Voiture de tourisme	Marque du fabricant R A M B L E R	Type SIX - 5915-2 Custom	Année 1959	Bordereau-type N° 2' 7 9 9
Caractéristiques "5915-2" à droite s/part.inf. auvent s/plaq.constr.-"Custom" latér.sur portes arrière				
Depuis No châssis D 516'001 - No moteur CB 36'001	Cadran	essence	Nombre de cylindres	6
Constructeur du châssis AMERICAN Motors Corporation, Detroit (USA)				
No du châssis frappé à droite, sous capot-moteur s/part.sup.coffre de roue s/plaque constr.				
No du moteur frappé à gauche, à l'avant sur partie supérieure du bloc-moteur				
Type de moteur "Economy" Six - In Line OHV - Typ "C B" - 195,6 cu.in.				
Position du mot. à l'avant	Frein-moteur			
Cylindrée	3'205 cm ³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. synchr. avec	Troulli/Cabest.	Longueur 4'855
Refroidissement eau		Nombre vél. avant	Suivunt.) Crochet de rem.	Largeur 1'834
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	Vélo avant 1'467	Hauteur 1'510
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 140	Vélo arrière 1'472	Empattement 2'743
Nombre de pneus	4	Echappage différentiel	Diam. de bras. 10,80/12,00	Porte à faux arr. 1'300
Frein à pied hydraulique, à expansion interne avec servo à dépression, s/toutes les 4 roues				
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, s/roues AR (pédale et levier)				
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques Dimensions int. en mm
A vide	810	655	1'465	Dimension avant 6.70-15
Charge utile	156	264	420	Charge pneu 530
Total	966	919	1'885	Tubeless 4 Ply
Garantie de fabr.				Hauteur rideaux
Poids max. garantie pr. train routier			Nombre de portes	4
Direction: position	à gauche		Marque du moteur	RAMELER
Allonge	79,374		Course	107,95
Forme de la carrosserie	limousine			C. V. frein 140 SAE
Nombre de places: total	6	(avant 3	milieu arr. 3)	C. V. impôts 16,322
Siège arrière			Places debout	

4001

Phares: marque	4/ "GE" 4002 Sealed Beam	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av. lampe-témoin
Feux de croisement	2/ "GE" 4002 do. asymétriques	AV=comb.av.f.pos.(bl.) - AR=comb.av.f.AR et stop
Feux de position	2/ au-dessous des phares	Escut.-glace 2/ à dépression
Phare treuillard		Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Feux arrière	2/ comb.av. feux stop et clignot.	Réfracteur 1/ intérieur, au centre en haut
Réflecteurs	2/ au-dessus feux AR	Indicateur de vitesse 1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av. feux AR et clignot.	Figurine de radiateur L'importateur remplace la garniture
Eclairage N° de contrôle	2/ ds.cornes pare-chocks pr.plaque longue.	originale (arête) au centre du capot-moteur par une baguette
Phare marche arrière		(hauteur 18 mm).
Équipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	78 dB à 4'500 t/min.	

Observations et exceptions

- *) Transmission: Sur demande avec transmission automatique "FLASH-O-MATIC" (convertisseur de couple avec boîte c.v. planétaire).
 Verrouillage mécanique sur position "P" du levier sélecteur.
 (Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- **) Feux de croisement: Admis provisoirement selon communication de la DP du 2.10.1958.