

Genre du véhicule	Marque de fabrication			Type		Modèle année	Bordereau-typé N°	
Voiture de tourisme	O L D S M O B I L E			SUPER 88 - 3539 - Sedan		1959	2 8 0 3	
Caractéristiques "Super 88" latéralement dev. portes. - "3539" à droite s/partie sup.intér. de l'aile								
s/plaquette constr.-"598 M" -préfixe au No.châssis Carburant essence Nombre de cylindres 8								
Constructeur du châssis OLDSMOBILE Motor Division of G.M.C. (USA)								
N° du châssis frappé à droite, s/partie sup.longeron et s/plaquette constructeur								
N° du moteur frappé à gauche, s/partie supérieure au centre tête de cylindre								
Type du moteur V E E - "New Rocket" - V-8 avec carburateur à 4 registres								
Position du mot. à l'avant Frein-moteur								
Cylindrée	6'466	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4		Transmission automatique (Hydramatic)		Tremil/Cabest.		Longueur 5'547	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 2'052	
Entraînement	s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		Velo avant 1'549		Hauteur 1'490	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 180		Velo arrière 1'549		Empattement 3'124	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 13,60/13,50		Porte à faux arr. 1'500	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne av.servo à dépression, sur toutes les 4 roues								
DÉBRAYAGE mécanique, à expansion interne, câble, s/roues arrière (pédale et levier)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	1'140	980	2'120	Dimension	9.50-14	9.50-14	Longueur	
Charge utile	173	317	490	Charge pneu	730	730	Largeur	
Total	1'313	1'297	2'610		4 Ply	4 Ply	Hauteur	
Garantie de fabr.				Tubeless			Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - av.servo-hydraul.			Marque du moteur OLDSMOBILE		C. V. frein 284 SAE			
Allègèe 104,78			Course 93,73		C. V. Impôts 32,950			
Forme de la carrosserie limousine								
Nombre de places: total		7		(avant 3 milieu arr. 4)		Places debout		
Siège arrière				Side-car				

Phares: marques	4/ GUIDE "T 3" Sealed Beam	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs avec témoins acoustique et optique
Feux de croisement	2/ extérieurs do. *)	AV=comb.av.f.pos.(bl) AR=comb.av.f.AR et stop	
Feux de position	2/ entre les phares	Essuis-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrière	2/ comb.av.feux stop et clignot.	Rétroviseur	2/ intérieur centre en haut et ext.gche.
Rélecteurs	2/ sous les feux AR	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignot.	Figurine de radiateur	L'importateur modifie les garni- tures sur les ailes à maximum 30 mm de hauteur.
Eclairage n° de contrôle	2/ centre pare-chocs pr.pl.haute		
Phare marche arrière	2/ par contact et marche AR		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	84-85 dB à 4'600 t/min.		
Observations et exceptions			

*) Feux de croisement: Admis selon lettre de la DP du 2.10.1958.