

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre de véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année		Emplacement-typo	
Voiture de tourisme		BUICK		4439 - LE SABRE - Sedan		1959		2'8 0'4	
Caractéristiques "4439" à l'avant à droite sous capot-moteur à côté carénage radiateur s/plaquette du constructeur. - Modèle "Sedan Hardtop 4 portes" Carburant essence Nombre de cylindres 8									
Constructeur du châssis BUICK Motor Division of G.M.C. FLINT (USA)									
N° du châssis frappé		à droite, s/part.sup.longeron au-dessous jauge huile et s/plaquette constr.							
N° du moteur frappé		à l'avant, à gauche s/bloc-cylindres au-dessous pompe servo et s/plaquette							
Type du moteur V-8 O H V - Le Sabre "Wildcat" - 364 cu.in. - avec double carburateur inversé									
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur							
Cylindrée 5'957		cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission autom. "Dynaflo"		Traction/arrière		Longueur 5'522			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 2		Cochet de rem.		Largeur 2'050			
Entretien s/roues AR		Vitesses en fr°		Vitesse avant 1'585		Hauteur 1'490			
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir. 175		Vitesse arrière 1'524		Empattement 3'124			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de moy. 13,00/12,70		Perte à faux arr. 1'500			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, av.servo à dépression, sur toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, câble, s/roues arrière (pédale et levier)									
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide		1'115		1'015		2'130		Dimension 8.00-15	
Charge utile		173		317		490		Charge pneu 715	
Total		1'288		1'332		2'620		6 Ply	
Garantie de fabr.								Tubless	
Poids max. par rail gr. train routier								Nombre de portes 4	
Direction: position à gauche - avec servo hydraul.								Marque du moteur BUICK	
Alliage		104,70						Cours 86,36	
Forme de la carrosserie		limousine						C. V. frein 238 SAE	
Nombre de places: total		7		(avant 3		milieu		arr. 4)	
Siège arrière								Places debout	
								Siège-car	

Phares: marque	4/ GUIDE "T 3" Sealed Beam	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs avec témoins acoustique et optique
* Feu de croisement	2/ do. do. (extérieurs)	AV-comb.av.f.pos.(bl.)	AR-comb.av.f.AR et stop
Feu de position	2/ dans pare-chocs	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrière	2/ comb.av.feux stop et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur au centre en haut
Réfecteurs	2/ anneaux autour feux AR et clignot.	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignot.	Figurine de radiateur	Aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ centre pare-chocs pr. pl. haute		
Phare marche arrière	2/ sous pare-chocs par contact et marche AR		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau du bruit 82-83	dB à 4'400 t/min.		
Observations et exceptions			

*) Feux de croisement: Admis provisoirement selon lettre de la DP du 2.10.1958.