

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle années	Endosseau-type N°	
Bicyclette avec moteur auxiliaire		MOTOBECANE		B G - Mobylette		1959	2 8 0 5	
Caractéristiques "B G" à gauche s/support supérieur du moteur, sur plaquette du constructeur								
A partir No de châssis = 2'175'002				Carburant essence		Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis		MOTOBECANE, 16 rue Lesault, Pantin (Seine) (F)						
N° du châssis frappé		à gauche, sur fixation arrière de la roue (patte)						
N° du moteur frappé		à l'avant s/carter vilebrequin et à gauche s/support supérieur du mot.s/pl.						
Type du moteur		B G						
Position du mot. centre bas		Frein-moteur						
Cylindrée		49,9	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps		2	Transmission		Tressil/Cadest.		Longueur 1'770	
Refroidissement		air		Nombre vit. avant		Crochet de rem.		
Entraînement		s/ roue AR		Vitesses en 1 <sup>re</sup>		Vitesse avant		
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir. 40 *)		Vitesse arrière		
Nombre de pneus		2		Blocage différentiel		Diam. de braq.		
Frein à main		mécanique, sur jante, à câble, par levier à droite, sur la roue avant						
Frein à main		mécanique, sur jante, à câble, par levier à gauche, sur la roue arrière						
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques		Dimensions int. en mm	
A vide				31	Dimension 600x50 B 600x45 B		Longueur	
Charge utile				70	Charge pneu 80 80		Largeur	
Total				101	Special Renforcé		Hauteur	
Garantie de fabr.						Cycloporteur		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position						Marque du moteur MOTOBECANE		C. V. frein 1,4
Alléage		39		Course		41,8		C. V. impêts 0,254
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr. )		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

Phares: marque	1/ LUXOR 75	Indicateurs de direction
Feux de croisement		
Feux de position		Essuis-glaces
Phare brouillard		Avertisseur
Feux arrières	1/ électrique	1/ timbre de bicyclette
Réfecteurs	1/ comb.av.feue AR	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Figurine de radiateur
Phare marche arrière		
Équipement électrique	6	Volts
Niveau du bruit	75	dB à 40 km/h

Observations et exceptions

\* ) Transmission: Par galet de 92 mm  $\phi$ .

Orifice tuyau d'échappement: Ne doit pas être dirigé vers le sol.