

## Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

### 1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Chrysler Corp., Detroit (Mich.) Marque: DE SOTO  
Dénomination du type: "Custom" 7 Passengers USA Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours)	<u>1950</u> kg	<u>1100</u> kg	<u>850</u> kg
Charge utile:	<u>-</u> kg	<u>.</u> kg	<u>.</u> kg

Nombre de places: 7 - 8 (selon Règl. d'exéc.<sup>1</sup>)

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 5/raies arr.

Le numéro du châssis se trouve: à gauche, au montant avant de porte (Plaquette)  
Distance des essieux: 3540 mm Ecartement des roues: avant 1490 mm arrière 1490 mm  
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 14,0 m à droite: 16,0 m Direction: à gauche  
Dimension des bandages: avant 8.20 x 15", 6 ply arrière: 8.20 x 15", 6 ply  
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm  
Espace minimal du véhicule du sol: 180 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à gauche, en haut  
Constructeur du moteur: Chrysler Corp. Type: S 1.1 Genre: en ligne  
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 7,311 Course: 107,55 Temps: 4  
Cylindrée: 3370 cm<sup>3</sup> CV au frein: 109 CV impôts (coeff. 0,4): 19,75 ✓

#### 4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues  
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr. (transmission)

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam  
Système anti-éblouissant: double fillement sans cullior.  
Feux de position: 2, au-dessous des phares  
Feu arrière: 2 ccmb. Stop: 1, au centre 2)  
Fiches: - Système: -  
Clignoteurs: 4 3) Système: (USA)  
Appareil avertisseur: 1, électr.  
Eclairage des plaques de police: 1, au-dessus de la poignée du coffre  
Emplacement: 3)  
Emplacement: 3) Système: -  
Clignoteurs: 4 3) Système: (USA)  
Emplacement: 3) Système: -  
Appareil avertisseur: 1, électr.

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Linoustine  
Constructeur: Chrysler Corp.  
\* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur = mm largeur = mm superficie: -  
Hauteur totale du véhicule (non charge): 1700 mm  
Largeur totale du véhicule: 1690 mm Longueur totale du véhicule: 5700 mm  
\* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm  
Nombre de portes: 4

Remarques: 1) 7-6 places ne peuvent être accordées que si les atrepontins sont  
équipés avec un dossier transversal d'une seule pièce. 2) Placer le feu stop  
à l'avant afin qu'il ne soit pas caché par la plaque de police. 3) Installer  
2 clignoteurs séparés à l'avant, les clignoteurs originaux étant combinés avec  
des feux blancs de position.  
Date et lieu de l'experise: Zurich, 13.5.48

Le Secretariat.

\* seules pour camionnettes jusqu'à 600 kg  
: réduction interdite.