

## Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

### 1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: Chrysler Corp., Detroit (Mich.)  
Dénomination du type: "Suburban"  
Poids du véhicule à vide (y compris carburant et roue de secours)  
Charge utile:  
Nombre de places: 7 - 8 (selon Règl. d'exéc. 1)

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
	1950 kg	1100 kg	850 kg
	- kg	- kg	- kg

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: (Plaquette) au montant avant de porte, à gauche.  
Distance des essieux: 3540 mm Ecartement des roues: avant 1490 mm arrière 1490 mm  
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 14,0 m à droite: 16,0 m Direction: à gauche  
Dimension des bandages: avant 8.20 x 15", 6 ply arrière: 8.20 x 15", 6 ply  
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol: - mm  
Espace minimal du véhicule du sol: 180 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à gauche, en haut.  
Constructeur du moteur: Chrysler Corp. Type: S 1-1 Genre: en ligne  
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 87,311 Course: 107,95 Temps: 4  
Cylindrée: 3878 cm<sup>3</sup> CV au frein: 109 CV impôts (coeff. 0,4): 19,75

#### 4. Freins

1<sup>er</sup> frein: genre: à pied, hydraulique  
1<sup>er</sup> frein: genre: à main, mécanique  
agissant sur: 4 roues  
agissant sur: roues arr. (transmission)

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marques: Sealed Beam  
Feux de position: 2, au-dessous des phares  
Feu arrière: 2 ccab. Stop: 1 au centre 2  
Fiches: 3 Système: -  
Clignoteurs: 4 Système: (USA)  
Appareil avertisseur: 1, électr.  
Emplacement: 1, au-dessus de la poignée du coffre  
Emplacement: 2, au-dessous des feux arr.  
Emplacement: 3, dans les feux de pos. 3  
Emplacement: arr.: au-dessous des feux arr.

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Limousine commerciale  
(Station wagon)  
Constructeur: Chrysler Corp.  
\* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur - mm largeur - mm superficie: -  
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1700 mm  
Largeur totale du véhicule: 1890 mm Longueur totale du véhicule: 5700 mm  
\* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm  
Nombre de portes: 4 + 1 à l'arrière

Remarques: 1) 7-8 places ne peuvent être accordées que si les strapontins sont équilibrés avec un dossier transversal d'une seule pièce. Les sièges du milieu et à l'arrière sont démontables pour utiliser la place comme fourgonnette (dans ce cas la charge utile ne doit pas excéder 450 kg.) 2) Placer le feu stop plus haut afin qu'il ne soit pas caché par la plaque de police. 3) Installer 2 clignoteurs séparés à l'avant, les clignoteurs originaux étant combinés avec les feux blancs de Date et lieu de l'expertise: Zurich, 13.5.48 Le Secrétaire. Position.