

DOCUMENTATION VEH. MOT.

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année		Corderneau-typo II°	
Voiture de tourisme		W O L S E L E Y		1 5 / 6 0		1959		2 ' 8 1 3	
Caractéristiques "15/60" à droite s/couv.coffre. - "W/HS 1" = préfixe au No du châssis et									
"15 W B-U-H" = préfixe au No du moteur Carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis WOLSELEY Motors Limited, Cowley-Oxford (GB) - NUFFIELD Group									
N° du châssis frappé à gauche s/partie supérieure avant, sur plaquette constructeur									
N° du moteur frappé à droite, au centre s/bloc-moteur, sur plaquette constructeur									
Type du moteur 15 W B - U - H - 1 1/2 Litre O H V									
Position du mot. à l'avant Frein-moteur									
Cylindrée 1'489 cm³ Frein de remorque									
Temps 4 Transmission méc. synchron. Treuil/Sabot									
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 Crochet de rem.									
Entraînement s/roues AR Vitesses en fr. Vols avant 1'250									
Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. Vols arrière 1'270									
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braç. 11,15/10,85									
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide		610		520		1'130		Dimensions 5,90-14 5,90-14	
Charge utile		103		247		350		Charge pneu 410 410	
Total		713		767		1'480		4 Ply 4 Ply	
Garantie de fabr. Tubeless									
Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes 4									
Direction: position à gauche - s/dem. à droite Marque du moteur B H C									
Alésage 73,025 Course 88,9									
Ferme de la carrosserie limousine									
Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu arr. 3 )									
Siège arrière Side-car									
Dimensions ext. en mm									
Longueur 4'520									
Largeur 1'610									
Hauteur 1'500									
Empattement 2'510									
Porte à faux arr. 1'180									
Dimensions int. en mm									
Longueur									
Largeur									
Hauteur									
Hauteur ridelles									
Porte à faux arr.									
C. V. frein 55									
C. V. impôts 7,585									

Phares: marche	2/ LUCAS European E 4	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. arrêt automatique et lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux hétéométriques	AV=à côté f.pos.(cr.) - AR=au-dessous f.AR et stop	
Feux de position	2/ sous les phares	Eau-lavage	2/ électriques (cr.)
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrière	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur	1/ intérieur au centre en haut
Réflecteurs	2/ sous feux AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Figurine de radiateur	
Eclairage No de contrôle	1/ contre pare-chocs pr.pl.longue *)		
Phare marche arrière	2/ sous f.AR par contact et marche AR		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'400 t/min.		

Observations et exceptions:

- \*) Eclairage No de contrôle: La poignée du couvercle du coffre reflète lumière blanche vers l'arrière; doit être rendue mate.