

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Ordre de type			
Voiture de tourisme	F O R D - Custom 300 ( U S A )	SIX - F 58 E - Fordor Sedan	1959	2 8 1 4			
Caractéristiques "58 E" à gauche dans montant avant de porte s/plaquette constr. - Moteur en ligne							
6 cyl. - Marque "FORD" à l'avant sur capot-moteur Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis FORD Division of FORD MOTOR COMPANY (USA) - Montage Anvers							
N° du châssis frappé à droite s/partie sup. longeron à côte démarreur et s/plaquette construct.							
N° du moteur frappé à droite à l'arrière s/partie sup. bloc-moteur, au-dessus démarreur							
Type du moteur SIX - 223 cu.in. 145 h.p. Mileage Maker							
Position du mot. à l'avant Frein-moteur							
Cylindrée	3'643 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission méc. synchron. *	Treuil/Cabest.	Longueur 5'280			
Rafroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 *	Crochet de rem.	Largeur 1'950			
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Vcl. avant 1'500	Hauteur 1'480			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	Vcl. arrière 1'430	Empattement 3'000			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 12, 30/12, 20	Perte à faux arr. 1'400			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein de main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière (pédale et poignée)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	890	750	1'648	Dimension	7.50-14	7.50-14	Longueur
Charge utile	153	267	420	Charge pneu	575	575	Largeur
Total	1'043	1'025	2'068		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Garantie de fabr.					Tubeless		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes	4		Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur	FORD		C. V. frein 145 SAE
Alésage		91,95		Course	91,44		C. V. Impôts 18,554
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		6		(avant 3	milieu arr. 3 )		Places debout
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ "TUNGSOL" Sealed Beam	Indicateurs de direction	4/ clignot.av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ "MARCHAL" Equilux E 2	Essuie-glaces	2/ à dépression
Feux de position	2/ dans part.inf.pare-chocs	Essuie-glaces	2/ à dépression
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrière	2/ comb.av.feux stop et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur centre en haut
Réflecteurs	2/ anneaux autour feux AR + 2 sépar.	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Fcu stop	2/ comb.av.feux AR et clignot.	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ ds.pare-chocs pr.plaque haute **)		
Phare marche arrière	s/demande		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	84 dB à 4'000 t/min.		

Observations et exceptions

- \*) Transmission: Sur demande avec surmultipliée (Overdrive).
- \*\*\*) Eclairage No de contrôle: Renforcement dans pare-chocs pour plaque de contrôle en chrome brillant projète lumière blanche vers l'arrière; doit être rendu mate.