

Genre du véhicule	Marque de fabrication		V - 8	Type	Modèle	Bordereau-typé
Voiture de tourisme	F O R D - Fairlane 500 (U S A)		F 58 B - Fordor Sedan ou		année 1959	N° 2 8 1 6
Caractéristiques "Fairlane 500" later.s/ailes AR,s/couv.coffre et à droite s/tableau de bord						
"58 B" ou "57 A" à gauche ds.montant AV de porte Carburant essence Nombre de cylindres 8						
Constructeur du châssis FORD Division of FORD MOTOR COMPANY (USA) - Montage Anvers						
N° du châssis frappé à droite s/partie sup.longeron à côté démarreur et s/plaquette construct.						
N° du moteur frappé à gauche s/bloc-cylindres, au-dessus pompe à essence						
Type du moteur V-8 292 cu.in. Thunderbird 200 h.p.						
Position du mot. à l'avant Frein-moteur						
Cylindrée	4'778	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4		Transmission méco.synchron. *) Treuil/Cabest.			Longueur 5'280
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 3 *) Crochet de rom.			Largeur 1'950
Entraînement	s/roues AR	Vitesses en 1 ^{re}	Velo avant 1'500			Hauteur 1'480
Nombre d'axes	2	Vitesses en prise dir.	Velo arrière 1'430			Empattement 3'000
Nombre de pneus	4	Eteuillage différentiel	Diam. de braq. 12,30/12,20			Porte à faux arr. 1'400
Frein à pied hydraulique, à expansion interne av.servo à dépression, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, s/les roues arrière (pédale et poignée)						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.
A vide	960	748	1'708	Dimension	7,50-14	7,50-14
Charge utilis	153	267	420	Charge pneu	575	575
Total	1'113	1'015	2'128		4 Ply	4 Ply
Caractéris de fabr. Tubeless						
Poids max. garanti pr. train roulier						
			Nombre de portes		4	Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - av. servo hydraulique						
			Marques du moteur		FORD	C. V. frein 200 SAE
Allèges			Course		83,82	C. V. Impôts 24,334
Forme de la carrosserie limousine						
Nombre de places: total 6 (avant 3 milieu arr. 3)						
Sitzge arrière						

Pharos: marque	2/ "TUNGSOL" Sealed Beam	Indicateurs de direction	4/ clignot.av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ "HELLA" No 4414 E 1	AV-comb.av.f.pos.(bl)	- AR-comb.av.f.AR et stop
Feux de position	2/ dans partie inf.pare-chocs	Essuie-glace	2/ à dépression
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur au centre en haut
Rélecteurs	2/ anneaux autour f.AR + 2 séparés	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignot.	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ ds.pare-chocs pr.plaque haute **)		
Phare marche arrière	2/ par contact et marche AR		
Équipement électrique	12	Volts	
Niveau de bruit	83-84 dB à 4'400 t/min.		

Observations et exceptions:

- *) Transmission: Sur demande avec surmultipliée (Overdrive) ou avec boîte entièrement automatique "FORDOMATIC" ou "CRUISE-O-MATIC". (Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- **) Eclairage No de contrôle: Renforcement dans pare-chocs pour plaque de contrôle en chrome brillant projète lumière blanche vers l'arrière; doit être rendu mate.