

Genre du véhicule		Marques de fabrication		Type		Modèle année		Borderau-typé N°							
Voiture de tourisme		D O D G E		S I X - Kingsway Sedan 4-Door		1959		2 8 2 2							
Caractéristiques "H 156" = préfixe au No du châssis. - "H 230" = préfixe au No du moteur															
"Kingsway" latéralement s/ ailes arrière				Carburant		essence		Nombre de cylindres		6					
Constructeur du châssis		DODGE Motor Division of CHRYSLER Corp., Detroit - Montage suisse													
N° du châssis frappé		à gauche ds. montant AV de porte s/plaquette et à dr. part. sup. auvent													
N° du moteur frappé		à gauche s/ partie supérieure bloc-moteur, par-dessus dynamo													
Type du moteur SIX - "Powerflow" In Line (L-Head/SV)															
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur													
Cylindres		3'768 cm ³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm									
Temps		4		Transmission Dég. synchr.		*) Frein/Cabest.		Longueur		5'334					
Refroidissement eau		Nombre vit. avant		3		*) Creset de rem.		Largeur		1'981					
Entretien s/ roues AR		Vitesses en tre		Vite avant		1'546		Hauteur		1'520					
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir.		150		Empattement		2'997					
Nombre de pneus		4		Blocage différentiel		Diam. ds traq.		12,30/12,80		Perte à faux arr. 1'450					
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne av. servo à dépression, sur toutes les 4 roues													
Frein à main		mécanique, à serrage extérieur, à câble, sur arbre de cardan													
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques		avant		arr.		Dimensions int. en mm	
A vide		890		720		1'620		Dimension		7.50-14		7.50-14		Longueur	
Charge utile		157		263		420		Charge pneu		575		575		Largeur	
Total		1'047		993		2'040				4 Ply		4 Ply		Hauteur	
Caract. de fabr.								Tubeless						Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier								Nombre de portes		4				Perte à faux arr.	
Direction position		à gauche						Marque du moteur		DODGE				C. V. frein 134 SAE	
Alléage		82,55						Course		117,35				C. V. Impéts 19,192	
Forme de la carrosserie		limousine													
Nombre de places: total		6		(avant 3		milieu		arr. 3)						Places debout	
Siège arrière		Side-car													

Phares: marques 4/ General Electric Sealed Beam	Indicateurs de direction 4/ clignoteurs av. lampo-témoin
Feux de croisement 2/ do. asymétr. (extérieurs)	AV=comb.av.f.pos.(bl.) AR=comb.av.f.AR et stop
Feux de position 2/ sous phares comb.av.clign.	Essais-glace 2/ électriques
Phare brouillard	Avertisseur 1/ électrique (2-tons)
Feux arrière 2/ comb.av.feux stop et clign. **)	Rétroviseur 1/ intérieur s/tableau de bord
Rélecteurs 4/ à côtés phares marche AR	Indicateur de vitesse 1/ avec échelle km/h
Feu stop 2/ comb.av.feux AR et clignoteurs	Figurine de radiateur
Eclairage n° de contrôle 1/ centre sous couv.coffre pr.pl.haute	
Phare marche arrière 2/ à côté f.AR et stop	
Équipement électrique	12 Volts
Mesure du bruit 81 dB à 3'600 t/min	

Observations et exceptions

- *) Transmission: Sur demande avec surmultipliée (Overdrive).
- **) Feux arrière: Les 2 feux arrière intérieurs sont mis hors service.

X) M E 1