

Genre du véhicule Bicyclette avec moteur auxiliaire		Marque de fabrication H M W		Type 50 / 3 G - S L R		Modèle année 1959	Bordereau-typo N° 2 8 2 4
Caractéristiques "50 H 3 G" = désignation du moteur. - Exécution avec carénage avant et latéral et protection-jambes. *) Moteur av. refroidiss. par turbo Carburant essence Nombre de cylindres 1							
Constructeur de châssis		HALLEINER Motorenwerke AG, Hallein (A)					
N° du châssis frappé		à gauche latér. s/tube de direction, sur plaquette rivée					
N° du moteur frappé		à l'avant sur partie frontale du bloc-moteur et à droite en haut s/plaquette					
Type du moteur		50 H 3 G avec turbo					
Position du mot.		centro bas Frein-moteur					
Cylindres		49,8 cm³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm
Temps		2		Transmission mécanique		Tressil/Cabest.	Longueur 1'880
Refroidissement		air (turbo)		Nombre vit. avant 3		Crochet de rem.	Largeur 660
Entraînement		s/roue AR		Vitesses en 1 ^{re}		Velo avant	Hauteur 990
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir. 40 **)		Velo arrière	Empattement 1'150
Nombre de paces		2		Blocage différentiel		Diam. de traq.	Perte à faux arr.
Frein à pied		mécanique, à exp. interne, rétropédalage/tringles, sur la roue arrière					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant					
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	35	37	72	Dimension	23x2,25	23x2,25	Longueur
Charge utile	20	50	70	Charge pneu	120	120	Largeur
Total	55	87	142		Moped	Moped	Hauteur
Garantie de fabr.				renforcé		Hauteur rideaux	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de pertes		Perte à faux arr.	
Directions position				Marque du moteur H M W		C. V. frein 2,2	
Alésage		38		Course 44		C. V. Impôts 0,254	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1	(avant	milieu	arr.)	Places debout
Siège arrière		Side-car					

Pharos: marque	1/ HEMPA	Indicateurs de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position		Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ timbre av. commande à distance
Feux arrière	1/ électrique	Rétroviseur
Réfecteurs	1/ comb. av. feu AR + dans pédales	Indicateur de vitesse 1/ "HBM" avec échelle km/h
Feu stop		Figurine de radiateur
Eclairage li. de contrôle		
Phare marche arrière		
Équipement électrique	6	Volts
Mesure du bruit	75	dB à 40 km/h
Observations et exceptions		

*) Caractéristiques: Se livre également sans protège-jambes ainsi qu'avec ou sans grille latérale au moteur.

**) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue arrière = 12 x 28 dents.