

Genre du véhicule Motocyclette (Tricar)	Marque de fabrique B M W	Type 300 - I s e t t a Tricar - Motocoupé	Modèle année 1959	Bordereau-type N° 2 ' 8 2 5			
Caractéristiques "BMW Isetta 300" s/plaquette constructeur, à droite s/face intérieure pare-boue							
Exécution: Limousine-Tricar		Carburant: essence	Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis BAYERISCHE MOTORENWERKE AG., München (D)							
N° du châssis frappé à l'avant à droite s/face avant de la traverse et s/plaquette constr.							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant s/partie supérieure carter moteur à côté bobine allum.							
Type du moteur 300							
Position du mot. AR à dr. Frein-moteur							
Cylindrée	295 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission mécanique	Treuil/Cabest.	Longueur 2'350			
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 4	Crochet de rem.	Largeur 1'370			
Entraînement	s/roue AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 25	Voie avant 1'200	Hauteur 1'335			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 85	Voie arrière	Empattement 1'500			
Nombre de pneus	3	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 8,60/8,30	Porte à faux arr. 340			
Frein à pied hydraulique à expansion interne, sur toutes les 3 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	200	155	355	Dimension	4,80-10	4,80-10	Longueur
Charge utile	90	50	140	Charge pneu	210	210	Largeur
Total	290	205	495		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	350	215	565		Tubless		Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 1 à l'avant			Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur B M W		C.V. frein 13 DIN	
Alésage		72		Course 73		C.V. impôts 1,514	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction	2/ clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	latéralement au centre du vhc. (orange)	
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	1/ électrique
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/électriques à gauche et à droite		
Réfecteurs	2/comb.av.feux AR. Ø 50 mm	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut et ext.gche.
Feu stop	1/au centre à l'arrière (orange)	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ au centre à l'AR pr.plaque haute	Figurine de radiateur	
Phare marche arrière			
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	83 dB à 85 km/h		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type      Zurich, le 11.2.59

La Commission d'expertise-type