| | | 1 | • | | • | | | 1 | t | |
|--|--------------------------------------|--------|---------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--|
| Genre du véhicule Voiture | | | Marque de | | Туре | | | Bordereau-ty N° | уре | |
| de tou | risme | A | UTOB | IANCH | I Biar | china | Special | 1959 | 2'83 | 0 |
| Caractéristiques "110" préfixe No de chassis - "110.004" = préfixe No moteur - "Bianchina" à | | | | | | | | | | |
| dr.s/tabl.de bord - Bianchina Spécial à l'AR Carburant essence Nombre de cylindres 2 | | | | | | | | | | |
| Constructeur du châssis AUTOBIANCHI S.p.A. Milano (I) | | | | | | | | | | |
| Nº du châssis frappé A gauche, dans coffre, au-dess, réserv.carb.et s/plaquette construct. | | | | | | | | | | |
| N° du moteur | frappé | A gauc | he, à l'Al | R en haut : | 3/carter, | vers po | mpe à essend | ce, et s | /pl.const | r. |
| Type du mote | | | ort | | | | | | | |
| Position du m | not à l' | AR | Frein-moteur | | | | | | | |
| Cylindrée | vlindrée 499.5 cm³ Frein de remorque | | | | | | | Dimensions ext. en mm | | |
| Temps 4 Transmission Mécan.synchr. Treuil/Cabest. | | | | | | | Longueur | | | |
| Refroidissement air(turbo) Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. | | | | | | | | Largeur | 1'340 | <u> </u> |
| Entraînement s/roues AR Vitesse en 1° 26 Voie avant 1°121 | | | | | | | Hauteur- | 11325 | <u>:</u> | |
| Nombre d'axes 2 | | | Vitesse en pr | lse dir.105 | Vois | Vole arrière 1°135 | | | Empattement 11840 | |
| Nombre de pneus 4 Bloquage différent | | | | érentiel | | | | | ux arr. 625 | <u>; </u> |
| Frein à pled | Hydr | auliqu | e, à expai | nsion inter | me, sur l | es 4 ro | ues | | | |
| Frein à main Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière | | | | | | | | | | |
| Poids | avant | агг. | total | Pneumat. | avant | arr. | | Dimensions int. en mm | | <u>:</u> |
| A vide | 224 | 285 | 509 | Dimension | 125 x 12 | .125 x | 15 | Longueur | | |
| Charge utile | 83 | 127 | 210 | Chargepneu | 230 | 230 | | Largeur | | |
| Total | 307 | 412 | 719 | | · 2 Ply | 2 P1 | у | Hauteur | | |
| Gar. de fabr. | - 1 | | 735 | | | | | Hauteur r | idelies | |
| Poids max. garanti pr. train routier | | | | | Nombre de | Nombre de portes 2 | | | Porte à faux arr. | |
| Direction: position | | | à gauche | | Marque du | Marque du motcur FIAT | | | <u> </u> | |
| Alésage | | | 67,4 | Course | | | | C.V. impôts 2,544 | | |
| Forme de la c | arrosserie | | | cu Cabrio | -limousine | · | | | | |
| Nombre de places: total | | | 3 | milieu | | | | Places debout | | |
| Siège arrière | | | | | Side-car | | | | | |

| Phares: marque 2/ SIEM NL Feux de croisement 2/ Bilux | 6/ clignot.av.lampe-témoin Indicateurs de direction Av=comb.av.f.position (bl.) - latér.s/ailes(or.) - AR=au-dessus f.AR et stop |
|---|--|
| Feux de position 2/ sous les phares | Essule-glace 2/ électriques |
| Phare brouillard | Avertisseur 1/ électrique (1-ton) |
| Feux arrières 2/ comb. av.feux stop | Rétroviseur 1/ à 1'int, au centre en haut |
| Réflecteurs 2/ à côté feux AR et stop | Indicateur de vitesse 1/ av. cadran km/h |
| Feu stop 2/ comb. av.feux AR | Figurine de radiateur |
| Eclairage Nº de contrôle 1/ centre capot moteur | pr.pl.haute |
| Phare marche arrière | |
| Equipement électrique 12 Volts | |
| Mesure du bruit 77 -78 dB à 4º200 t/min. | |
| Observations et exceptions | |
| Pot d'échappement marqué 'APP. I.G.M | . 542/57/s". |
| | |

Genève, le 17.2.59.

La Commission d'expertise-type

Lieu et date de l'expertise-type