

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique S K O D A	Type O c t a v i a	Modèle année 1959	Bordereau-type N° 2° 8 3 1			
Caractéristiques "Octavia" à droite s/auvent s/plaquette constructeur et latér.s/ailes avant et à droite s/couvercle du coffre							
		Carburant	essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis S K O D A / M O T O K O V, Praha (CS)							
N° du châssis frappé à droite s/partie sup.longeron et à droite s/auvent s/plaquette constr.							
N° du moteur frappé à droite latér. s/carter vilebrequin vers tuyau filtre huile et s/pl.							
Type du moteur 4 cyl. 1°089 cm ³ OHV							
Position du mot. à 1°AV Frein-moteur							
Cylindrée 1°089 cm ³ Frein de remorque				Dimensions ext. en mm			
Temps 4'		Transmission méc. synchr.	Treuil/Cabest.	Longueur 4°065			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4	Crochet de rem.	Largeur 1°600			
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re}	Vole avant 1°200	Hauteur 1°485			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 125	Vole arrière 1°250	Empattement 2°400			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel	Diam. de braq. 10.15/10.35	Porte à faux arr. 1°060			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant et arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	445	450	895	Dimension	165x380 / 6.5 -15	Longueur	
Charge utile	103	247	350	Charge pneu	460	460	Largeur
Total	548	697	1°245		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.			1°270				Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2	Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche			Marque du moteur		SKODA	C.V. frein 43 SAE	
Alésage 68			Course		75	C.V. Impôts 5.549	
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total		5	(avant 2 milieu arr. 3)	Places debout			
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ AUTOPAL	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av.lampe-tém.
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=sous phares(bl.)	- AR=au-dessus f.AR (or.)
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur	1/ intérieur, centre en haut
Réflecteurs	2/ séparés sous f. AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb. av. feux AR	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/au-dessous couv.coffre pr.pl.longue *)		
Phare marche arrière			
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'600 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Eclairage No de contrôle : Insuffisant. - Augmenter distance de la source lumineuse par une pièce intermédiaire de 15 mm env.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, le 18.2.59

La Commission d'expertise-type