

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique S K O D A	Type Octavia Super	Modèle année 1959	Bordereau-type N° 2 1 8 3 2		
Caractéristiques "Octavia Super" à droite s/auvent s/plaquette constructeur et latér.s/ailes avant et à droite s/convercle du coffre Carburant essence Nombre de cylindres 4						
Constructeur du châssis S K O D A / M O T O K O V, Praha (CS)						
N° du châssis frappé à droite s/partie sup.longeron et à droite s/auvent s/plaqu.constr.						
N° du moteur frappé à droite latér.s/carter vilebrequin vers tuyau filtre huile et s/pl.						
Type du moteur 4 cyl. 1'221 cm ³ OHV						
Position du mot. à l'AV Frein-moteur						
Cylindrée 1'221 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps 4	Transmission méc. synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'065		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.	Largeur 1'600		
Entraînement s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant 1'200	Hauteur 1'485		
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 130		Vole arrière 1'250	Empattement 2'400		
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10, 15/10, 35	Porte à faux arr. 1'060		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant et arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	450	450	900	Dimension	165x380 / 6.5 - 15	Longueur
Charge utile	103	247	350	Charge pneu	460 460	Largeur
Total	553	697	1'250		4 Ply 4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.			1'270			Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche		Marque du moteur SKODA		C.V. frein 47 SAE		
Alésage 72		Course 75		C.V. Impôts 6,221		
Forme de la carrosserie limousine						
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		
Siège arrière		Side-car				

Phares: marque	2/ AUTOPAL.	Indicateurs de direction	4/ clignot.av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV=sous phare(bl.)- AR=au-dessus f.AR (or.)	
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ av. feux stop (combinés)	Rétroviseur	1/ intérieur, centre en haut
Réflecteurs	2/ séparés sous feux AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ avec échelle km/h
Feu stop	2/ comb. av.feux AR	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	2/ au-dessous couv.coffre	pr.pl.longue *)	
Phare marche arrière			
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'600 t/min.		

Observations et exceptions

*) Eclairage No de contrôle : Insuffisant. - Augmenter distance de la source lumineuse par une pièce intermédiaire de 15 mm env.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, le 18.2.59

La Commission d'expertise-type