

Genre du véhicule Bicyclette avec moteur auxiliaire	Marque de fabrique M O T O B E C A N E			Type Mobylette Mobymatic Super		Modèle année 1959	Bordereau-type N° 2 ' 8 3 4		
Caractéristiques "AV 79" s/tête cylindre s/plaq.constr.- "Mobylette" s/protection chaîne									
"Mobymatic" s/réservoir.- Dès No châssis 1460001 Carburant essence Nombre de cylindres 1									
Constructeur du châssis MOTOBECANE, 16, rue Lesault, PANTIN (Seine) F									
N° du châssis frappé à droite s/fixation inférieure du moteur, s/cadre									
N° du moteur frappé à l'avant s/carter vilebrequin et à droite s/tête cylindre s/pl.constr.									
Type du moteur A V 79									
Position du mot. centre bas Frein-moteur									
Cylindrée	49,9	cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission automatique		Treuil/Cabest.		Longueur		1'730	
Refroidissement air	Nombre vit. avant		Crochet de rem.		Largeur			685	
Entraînement s/roue AR	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur			980	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 40 *)		Voie arrière		Empattement		1'120	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.			
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant, levier à droite								
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière, levier à gauche								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide	21	23	44	Dimension	23 x 2	23 x 2	Longueur		
Charge utile	20	50	70	Charge pneu	90	90	Largeur		
Total	41	73	114			Hauteur			
Gar. de fabr.							Hauteur ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.		
Direction: position				Marque du moteur MOTOBECANE			C.V. frein		1,6
Alésage			39	Course		41,8	C.V. impôts		0,254
Forme de la carrosserie									
Nombre de places: total		1 (avant		milieu		arr.)	Places debout
Siège arrière				Side-car					

Phares: marque	1/ LUXOR	Indicateurs de direction
Feux de croisement		
Feux de position		Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur
Feux arrières	1/ électrique	1/ timbre de bicyclette
Réfecteurs		Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Figurine de radiateur
Phare marche arrière		
Équipement électrique	6 Volts	
Mesure du bruit	72 - 73 dB à 40 km/h	

Observations et exceptions

*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v./roue AR = 11 x 54 dents.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, le 20.2.59

La Commission d'expertise-type