

Emissions de bruit	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	l-e	dB/A	dB/A	/min				
M5, ZF S6-90	3,56-4,30	83,5	70,0	1650	ab)	Genre du véhicule	<u>Autocar</u>	
M12, ZF S6-90 + GV 90	3,56-4,30	x	70,0	1650	ab)	Marque et type	<u>V O L V O C 1 0 K</u>	
						Homologation No CH	<u>2850 09</u>	
						Carrosserie	<u>autocar</u>	
F	G	H	J	R		Places	total <u>8)</u>	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Poids à vide	<u>sel. bull. resacc</u>	Carburant
b= à /min	k= 0,27 à 2200	/min	k= 0,26 à 1960	/min		Charge utile	<u>-</u>	Cylindree
b= a /min	k= 0,28 à 1720	/min	k= 0,21 à 1480	/min		Poids total	<u>16000</u>	CV-impôt
b= à /min	k= 0,48 à 1240	/min	k= 0,67 à 1000	/min				<u>2599</u>
O	O+P							<u>48,89</u>
S Sacharach = 3,5	Pompe d'injection	BCSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 315/80 R 22.5 AV= 6500 (8,0) AR= 11600 (8,0) Vmax 130 km/h

§) le nombre de places, l'écriteau indiquant le nombre de places, les poids, l'équipement, les sorties de secours (1 par groupe de 10 pers.), l'identification de celles-ci, marteau (1 pour 4 sorties de secours), la pharmacie de bord et l'extincteur seront contrôlés à l'immatriculation;
des couvercles sont exigés sur écrous des roues avant;
les feux de gabarit suppl. AV et AR sur le toit doivent être débranchés; la distance du bord est supérieure à 100 mm.

Essais sur route et de freinage avec 17300 kg

Inscription dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obl.