

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette	N O R T O N		2 5 0 - J u b i l e e		1959	2' 8 5 2	
Caractéristiques "17" = préfixe aux Nos de châssis et de moteur							
Carburant essence					Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis	NORTON Motors Ltd., Birmingham (GB)						
N° du châssis frappé	à droite s/bride de fixation de la fourche AR du point de pivotement						
N° du moteur frappé	à gauche s/carter moteur, sous le cylindre						
Type du moteur	250 OHV Twin						
Position du mot. centre	Frein-moteur						
Cylindrée	240	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission		mécanique	Treuil/Cabest.	Longueur 2'057	
Refroidissement	air	Nombre vit. avant		4	Crochet de rem.	Largeur 630	
Entraînement	s/roue AR	Vitesse en 1 ^{re}		42	Voie avant	Hauteur 1'016	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		116	Voie arrière	Empattement 1'330	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel			Diam. de braq.	Porte à faux arr.	
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	66	87	153	Dimension	3.25x18	3.25x18	Longueur
Charge utile	25	115	140	Charge pneu	285	285	Largeur
Total	91	202	293		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.							Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		NORTON	C.V. frein 14,7
Alésage 60				Course		44	C.V. impôts 1,267
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2	(avant	milieu	arr.)	Places debout
Siège-selle selle double originale *				Side-car			

Phares: marque	1/WICOPACY Bletchley	Indicateurs de direction	
Feux de croisement	1/Bilux		
Feux de position	1/dans le phare	Essuie-glace	
Phare brouillard		Avertisseur	1/électrique ***)
Feux arrières	1/comb.av.feux stop	Rétroviseur	
Réflecteurs	1/comb.av.feux AR et stop **)	Indicateur de vitesse	1/av.échelle km/h
Feu stop	1/comb.av.feux AR	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	1/comb.av.feux AR et stop		
Phare marche arrière			
Equipement électrique	6	Volts	
Mesure du bruit	90	dB à 116 km/h	

Observations et exceptions

- *) Selle double : Est assurée par une courroie fixée au cadre.
- **) Réflecteur : Réflecteur supplémentaire (20 cm²) est monté sur rebord inférieur du dispositif de fixation de la plaque de contrôle.
- ***) Avertisseur : L'importateur monte un avertisseur plus puissant.

Lieu et date de l'expertise-type

Berne, le 31.3.59
Berne, le 14.4.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette	N O R T O N		2 5 0 - J u b i l e e		1959	2° 8 5 2	
Caractéristiques "17" = préfixe aux Nos de châssis et de moteur							
					Carburant essence	Nombre de cylindres 2	
Constructeur du châssis	NORTON Motors Ltd., Birmingham (GB)						
N° du châssis frappé	à droite s/bride de fixation de la fourche AR du point de pivotement						
N° du moteur frappé	à gauche s/carter moteur, sous le cylindre						
Type du moteur	250 OHV Twin.						
Position du mot. centre	Frein-moteur						
Cylindrée	249	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission		mécanique	Treuil/Cabest.	Longueur 2°057	
Refroidissement	air	Nombre vit. avant		4	Crochet de rem.	Largeur 630	
Entraînement	s/roue AR	Vitesse en 1 ^{re}		42	Voie avant	Hauteur 1°016	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		116	Voie arrière	Empattement 1°330	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	66	87	153	Dimension	3.25x18	3.25x18	Longueur
Charge utile	25	115	140	Chargepneu	285	285	Largeur
Total	91	202	293		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.							Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		NORTON	C.V. frein 14,7
Alésage 60				Course		44	C.V. Impôts 1,267
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2	(avant	milieu	arr.)	Places debout
Siège-selles		selle double originale *		Side-car			

Phares: marque	1/WICOPACY Bletchley	Indicateurs de direction	
Feux de croisement	1/Bilux		
Feux de position	1/dans le phare	Essuie-glace	
Phare brouillard		Avertisseur	1/électrique ***)
Feux arrières	1/comb.av.feux stop	Rétroviseur	
Réflecteurs	1/comb.av.feux AR et stop **)	Indicateur de vitesse	1/av.échelle km/h
Feu stop	1/comb.av.feux AR	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	1/comb.av.feux AR et stop		
Phare marche arrière			
Equipement électrique	6	Volts	
Mesure du bruit	90	dB à 116 km/h	

Observations et exceptions

- *) Selle double : Est assurée par une courroie fixée au cadre.
- ***) Réflecteur : Réflecteur supplémentaire (20 cm²) est monté sur rebord inférieur du dispositif de fixation de la plaque de contrôle.
- ****) Avertisseur : L'importateur monte un avertisseur plus puissant.

Lieu et date de l'expertise-type

Berne, le 31.3.59
Berne, le 14.4.59

La Commission d'expertise-type