

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Ninibus	V W	LT - 31 (bus) (moteur: CP/55 kW)	CH 2854 13
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG, D-3810 Wolfsburg RFA		
Identification	sur la plaquette du constructeur = "281 CP" devant le No du châssis = "28.25" (3 ^{ème} chiffre = millésime)		
Plaque constructeur	à droite, en haut sur montant arrière de porte		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant		
Identification du moteur	"CP" à gauche, latéralement au centre du bloc		
Importateur principal	A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype		

Châssis				Moteur	V W	Type	C P
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique			Construction	D	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Nombre de vitesses	5	Entrainement	sur roues arrière	Refroidissement	76,5	Course	86,4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression sur toutes les roues			Alésage	2382	CV-impôt	12,13
Frein auxiliaire	régulateur selon charge, sur les roues arrières			Cylindrée	55	à l/min	4500
	circuits AV + AR du frein de service			Puissance en kW	75 DIN		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Bruit à proximité	97 dB(A)	à l/min	4000 *
Ralentisseur	-			Silencieux	2 = 591xø 85 mm	574x200x130 mm	
Contrôle 2 circuits	par diff. de niveau ou de pression; LT combinée			Mesure des gaz	Bacharach	5,0	
					ROSCHE noirissement 3,8 (95%)		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	1075	885	1960
Ceintures sécurité	Ar4 (B) / B (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Charge utile	310	810	1120
Cale	-	Attelage	sur demande	Poids total	1385	1695	3080
Anti-rol	-			Garantie fabr.			3220
Nombre de places +)	15 (16) av. 2 ou 3.	centre	2	ar. 4			
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements	2500			
Longueur	3000	4840	Essieu double	av			
Largeur	1800	2020	Voie	av	1750	ar	1720
Hauteur	1800	2150	Braquage ø	g	11100	d	10800
Porte à faux	lat.						
	av	1100					
	ar	1000					

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
Sur demande avec marche-pied arrière = longueur 5010 mm

Dimens. pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	(Variantes
Ply/bars	8 / 3,25	8 / 4,5	voir
Charge	1560	1860	remarques)
pour V max	120	120	
Jantes (acier)	5 J x 14		
Garantie poids remorquable avec frein			1400
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1400
Vitesse maximale selon le constructeur			110 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	CR	(E) ou HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	HCR (E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Climoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		1/ séparé, à gauche	
Essuie-glace		2/ balais avec ^{mm} lave-glace	
Avertisseurs		1/ HELLA 002 952 / CH 5 0201 08	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	V W	LT - 31	
Homologation			
N°	CH 2854 13		
Carrosserie	limousine		
Places	total 15 ou 16 +)	avant	2 ou 3
Poids à vide	1960	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,13
Poids total	3220	Cylindrée	2362

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 3375 t/min, M3, 1A 4,875 / 4,44 / 4,1 = 81 dB/A.

+) Nombre de places : AV = en option 2 ou 3 places; siège central avec ceinture sous abdominale.

La plaquette indiquant le nombre de places se trouve près de la plaquette du constructeur.

Sorties de secours : porte latérale + 1 fenêtre latérale; marteau près de la fenêtre.