

|                          |   |   |                         |
|--------------------------|---|---|-------------------------|
| Genre du véhicule        | Marque de fabrication   | Type  | Fiche d'homologation N° |
| Minibus                  | V W   | LT - 3.1 ( bus )<br>(moteur CP/55 kW)<br>(à partir du No du châssis 28 A 0 000 001) | CH 2854.24              |
| Constructeur             | VOLKSWAGENWERK AG, D-3810 Wolfsburg RFA                                       |   |                         |
| Identification           | sur la plaquette du constructeur "281 CP"<br>devant le No du châssis "28. "   |   |                         |
| Plaquette constructeur   | à droite, en haut sur montant arrière de porte                                |   |                         |
| N° du châssis            | à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant |   |                         |
| Identification du moteur | "CP" à gauche, latéralement au centre du bloc                                 |   |                         |
| Importateur principal    | A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad                        |   |                         |
| Véhicule homologué       | prototype   |   |                         |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Châssis</b>      |  |
| Nombre d'essieux    | 2 Nombre de roues 4  |
| Direction           | mécanique  |
| Transmission        | mécanique synchronisée   |
| Nombre de vitesses  | 5 Entraînement sur roues arrière   |
| Frein de service    | hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière |
| Frein auxiliaire    | circuits AV + AR du frein de service   |
| Frein d'arrêt       | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR   |
| Ralentisseur        | -  |
| Contrôle 2 circuits | contrôle niveau ou diff. de pression; LT combinée  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Moteur</b>     |   |
| Marque            | V W   |
| Construction      | en ligne  |
| Carburant         | D   |
| Refroidissement   | eau   |
| Alésage           | 76,5  |
| Cylindrée         | 2382  |
| Puissance en kW   | 55  |
| DIN CV            | 75  |
| Bruit à proximité | 97 dB/A à t/min 4800 *                          |
| Silencieux        | 2 = 591 x Ø 85 mm 574 x 200 x 130 mm **         |
| Mesure des gaz    | Recharach 5,0<br>BOSCH noircissement 3,8 (95 %) |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Carrosserie</b>  |   |
| Nombre de portes    | 4   |
| Ceintures sécurité  | Ar4 (E) / B (E)                                 |
| Cale                | -   |
| Antivol             | -   |
| Indic. vitesse      | km/h  |
| Rétroviseurs        | gauche / droite                                 |
| Attelage            | sur demande                                     |
| Nombre de places +) | 15 (16) av. 2 ou 3 centre 9 ar. 4               |
| <b>Dimensions</b>   |   |
| Longueur            | intérieur 3000 extérieur 4840 Empattements 2500 |
| Largeur             | 1800 2020 Essieu double av. ar.                 |
| Hauteur             | 1400 2150 Voie av. 1750 ar. 1720                |
| Porte à faux        | lat. av. 1100 Voies av. ar.                     |
|                     | ar. 1000 1240 Braquage ø g. 11100 d. 10800      |

|  |  |
|--|--|
| <b>Poids</b>                           |  |
| avant                                  | arrière  |
| Poids à vide                           | 1075 885   |
| Charge utile                           | 310 810  |
| Poids total                            | 1385 1695  |
| Garantie fabr.                         | 3200   |
| Dimens. pneus                          | 195 R 14 C 195 R 14 C (Variantes voir remarques) |
| Ply/bars                               | 8 / 3,25 8 / 4,5                                 |
| Charge pour V max                      | 1560 1860  |
| Jantes                                 | 120 120  |
|  | 6 J x 14 acier                                   |
| Garantie poids remorqueable avec frein | 1400   |
| Garantie poids remorqueable sans frein | 750  |
| Garantie poids de l'ensemble           |  |
| Poids remorqueable testé               | 1400   |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 110 km/h   |
| Vitesse maximale testée                | km/h   |

Distance volant - vers l'avant du véhicule -  
Sur demande avec marche-pied arrière = longueur du véhicule = 5010 mm

Equipement §)  
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)  
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)  
 Feux de position A (E) dans CR/HCR  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)  
 Catadiopres av | ar 1 (E)  
 Feux de gabant av | ar  
 Feux complémentaires  
 Eclairage plaque 1/ séparé  
 Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glace  
 Avertisseurs 1/ HELLA 002 952 / CH 5 0201 08  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Minibus  
 Marque et type V W LT - 31  
 Homologation  
 N° CH 2854 24  
 Carrosserie limousine  
 Places total 15 ou 16 avant 2 ou 3  
 Poids à vide 1960 Carburant D  
 Charge utile - CV-impôt 12,13  
 Poids total 3200 Cylindrée 2382

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 3375 t/min, M3, 1A 4,875 / 4,44 / 4,1 = 81 dB/A.  
 \*\*) Insonorisation : tête d'absorption sous le moteur et la boîte à vitesses.  
 +) Nombre de places : AV = sur demande avec 2 ou 3 places; siège du centre avec ceinture de sécurité sous abdominale; écriteau indiquant le nombre de places: près de la plaque du constructeur.  
Sorties de secours : 1 porte latérale + 1 fenêtre latérale; marteau près de la fenêtre.

Minibus

V W

LT - 31  
(moteur CP/55 kW)  
( bus )

CH 2854 24

Fiche complémentaire

I

Expertise de contrôle du 09.-20.06.80 à Wolfsburg - Sta

Identification : "WV2 ... 28 ... " devant le No du châssis

Charge garantie sur le toit : 100 kg (avec effet rétroactif)

Charge remorquable garantie : 2000 kg (seulement avec la boîte à 5 vitesses)

Charge remorquable testée : 2000 kg.