

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	V W	Type 2 (moteur CS / 37 kW)	CH 2854 25
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / ERD		
Identification	sur la plaquette du constructeur: "253" devant le No du châssis : " WV2 ... 25 ... "		
Plaquette constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
N° du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	" C S " à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)		
Importateur principal	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué	prototype		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	V W
Direction	mécanique	Type	C S
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Refrédissement	eau
		Alésage	76,5
		Cylindres	1588
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	37 DIN
		CV	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Bruit à l'arrêt	74 dB/A à t/min 3150 *)
Ralentisseur	-	Silencieux	1 = 614 x Ø 128 mm (VW 241 119 B)
Contrôle 2 circuits	indicateur niveau ou diff.pression; LT combinée	Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 4,0
		Déparasitage	-

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Poids à vide	730	740	1470 +)
Ceintures sécurité	Ar4 (E) / B (E)	Charge utile	420	420	840
Cale		Poids total	1150	1160	2310
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			2400
		Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes ++)
Nombre de places	11 ou 12, 2 ou 3	Ply/bars	6 / 2,75	6 / 3,5	voir
		Charge	1160	1430	remarques)
		pour V max	130	130	
Dimensions	intérieur	Jantes	5 1/2 J x 14 (acier)		
Longueur	extérieur 4570	Empattements			1000
Largeur	1845	Essieu double	av	ar	600
Hauteur	1965	Voie	av 1560	ar 1555	
Porte à faux	lat.	Voies	av	ar	
	av 1160				
	ar 950	Braquage ø	g 10300	d 10100	
Distance volant - vers l'avant du véhicule -					Vitesse maximale selon le constructeur (=toit surélevé) 110/(105) km/h
Hauteur avec toit surélevé: intér. 1865 / extér. 2365 mm					Charge garantie sur le toit (toit surélevé exclus) 100 kg
					Charge garantie sur l'attelage 50 kg

§) Equipement

Feux de route CR (E) ou HCR (E)

Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)

Feux de position A (E) dans CR/HCR (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Clignoteurs av 1 (E) | _____ ar 2a (E)

Catadioptres av _____ | _____ ar I (E)

Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____

Feux complémentaires sur demande: 1/ B (E) feu AR de brouillard

Eclairage plaque 2/ séparé, au centre

Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace

Avertisseurs 1/ Klaxon KW 9 CH 5 0701 05

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Minibus

Marque et type V W Type 2

Homologation N° CH 2854 25

Carrosserie limousine

Places total 11 ou 12 avant 2 ou 3

Poids à vide 1470 Carburant D

Charge utile _____ CV-impôt 8,08

Poids total 2400 Cylindree 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 36 km/h, M2, 1A 5,43 = 80 dB/A.
- +) Poids à vide : modèle avec toit surélevé = + 50 kg.
- + +) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max. 170 km/h, voies inchangées.
- §) Equipement : sorties de secours pour le modèle avec 3+1 portes = fenêtre latérale avec marteau; écriteau indiquant le nombre de places; tachygraphe obligatoire pour le transport professionnel de personnes.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 09. - 20.06.80

Service fédéral d'homologation

Minibus

V W

Type 2
(moteur: CS/37 kW)

CH 2854 25

Fiche complémentaire I

Complément du 19.6.1981 à Wolfsburg /Sta

A partir du No du châssis : WV2...25.C. 000 001 (C = millésime 1982)

Variante essieu d'entraînement: livrable sur demande, pont arrière avec démultiplication pour circulation en montagne iA 5,86 : 1

Mesures du bruit et des gaz : inchangées

Poids remorquable testé : 850 kg (valable pour iA 5,86 et 5,43 : 1)