

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type :	Fiche d'homologation N° :
Minibus	V W	Type 2 (moteur: CU/51 kW)	CH 2854 30
Constructeur :	VOLKSWAGEN WERK AG., D-3180 Wolfsburg / RFA		
Identification :	sur la plaquette du constructeur "253" devant le N° du châssis "WV2 ... 25 ..."		
Plaquette constructeur :	à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte		
N° du châssis :	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur :	"CU" à l'arrière, en haut, au centre du bloc (soulever le couvercle)		
Importateur principal :	A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		
Véhicule homologué :	-		

Châssis :	
Nombre d'essieux :	2 Nombre de roues : 4
Direction :	mécanique
Transmission :	mécanique synchronisée, ou boîte automatique
Nombre de vitesses :	4 resp. 3-valiers Entraînement sur roues arrière
Frein de service :	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire :	circuit 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt :	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur :	-
Contrôle 2 circuits :	contrôle du niveau, ou diff. de pression; LT comb.

Moteur :	V W	Type :	C U
Marque :			
Construction :	cyl. opposés	Temps :	4
Carburant :	B	Position :	arrière
Refroidissement :	air	Nombre cylindres :	4
Alésage :	94,0	Course :	71,0
Cylindrée :	1970	CV-impôt :	10,03
Puissance en kW :	51 DIN	à V/min :	4200
Bruit à l'arrêt :	72,0	à V/min :	3150
Silencieux :	1/ 970 x Ø 120 mm (VW 241 119-A)		
Mesure des gaz :	CE-78/665; CO = 1,0 %		
Déparasitage :	OCE, annexe 8, chiffres 3+4; "B+2"		

Carrosserie :	limousine		
Nombre de portes :	3+1 ou 4+1	Compteur de vitesse :	km/h (\$))
Ceintures sécurité :	av Ar4 / B / Ar4 (E) ar	Rétroviseurs :	sur demande gauche / droite
Calé :	-		
Antivol :	-		
Nombre de places :	1 11 ou 12, av. 2 ou 3	centre :	3 + 3 ar. 3
Dimensions :	intérieur	extérieur	
Longueur :	1845	Empattements :	2460
Largeur :	1965	Essieu double :	
Hauteur :	1160	Voies :	av. 1560 ar. 1555
Porte à faux :	av. 950	Voies :	av. - ar. 10300 - 10100
Distance volant - vers l'avant du véhicule :		Braquage Ø :	g - d

Poids :	avant :	arrière :	total :
Poids à vide :	750	740	1490
Charge utile :	390	450	840
Poids total :	1140	1190	2330
Poids garantis :			2360
Pneus :	185 R 14 C	185 R 14 C)
Pty / bar :	6 / 3,5	6 / 3,5	
Charge :	1430	1430	
pour V max :	130	130	
Jantes :	5 1/2 J x 14 acier (déport 39)		
Garz poids remorquable avec/sans frein :	mécanique 1200 / 600		automatique 800 / 600
Garantie poids de l'ensemble :	++ 800 (1A 4,09)		
Poids remorquable testé :	100 100		
Charge garantie sur le toit :	127 122 km/h		
Vitesse maximale selon le constructeur testée :	_____ km/h à V/min _____ au moteur _____ prise de force		

Equipement §)	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I (E) ar I (E)
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	1/ KLAXON KW 9 / CH 5 0701 05 avec lave-glace ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	V W	Type 2	
Homologation N°	CH 2854 30		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 11 ou 12	avant	2 ou 3
Poids à vide	1490	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Impôt	10,03
Poids total	2360	Cylindrée	1970

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced charge par essieu = 1330 kg (3,0) Vmax. 170 km/h voies inchangées.
- +) Poids remorquable testé : avec boîte mécanique: avec boîte de vitesses "DK" ou "DP" et iA 4,57 = 900 kg
avec boîte de vitesses "DL" ou "DR" et iA 4,86 = 1100 kg
La désignation du type de la boîte de vitesses se trouve sur le carter de la boîte, visible depuis dessous.
- §) Equipement : pour le modèle avec 3 + 1 portes: sortie de secours = fenêtre latérale avec marteau; écriteau indiquant le nombre de places sur le tableau de bord; tachygraphe obligatoire pour le transport professionnel de personnes.

Lieu et date de l'homologation
Berne, 10.09.81 (adm.)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation