

Genre du véhicule :

Marque de fabrique :

Type :

Type 2

Fiche d'homologation N° :

Minibus :

V W

(moteur: CS/37 kW)

CH 2854 31

Constructeur
Identification

VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / RFA

sur la plaquette du constructeur "253"

devant le N° du châssis "WV2 ... 25 ..."

Plaquette constructeur
N° du châssis

à droite, en bas dans l'entrée, sur montant avant de porte

à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant

Identification du moteur

"CS" à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)

Importateur principal

A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad

Véhicule homologué

Châssis :

Nombre d'essieux

2 Nombre de roues : 4

Direction

mécanique

Transmission

mécanique synchronisée

Nombre de vitesses

4 Entraînement sur roues arrière

Frein de service

hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne

assistance par dépression, sur toutes les roues

limiteur sur les roues arrière

Frein auxiliaire

circuit 1 + 2 du frein de service

Frein d'arrêt

mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Ralentisseur

-

Contrôle 2 circuits

contrôle du niveau, ou diff. de pression; LT comb.

Carrosserie

limousine

Nombre de portes

3+1 ou 4+1 Compteur de vitesse km/h (S)

Ceintures sécurité

av Ar4 / B / Ar4 (E) ar sur demande

Cale

-

Rétroviseurs

gauche / droite

Antivol

-

Nombre de places

t 11 ou 12, v 2 ou 3 centre 3 + 3 ar 3

Dimensions

intérieur extérieur

Longueur

4570 Empattements 2460

Largeur

1845 Essieu double av ar

Hauteur

1965 Voies av 1560 ar 1555

Porte à faux

av 1160 Voies av ar

ar 950 Voies ar 10300 - 10100

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Braquage °

g d

Moteur

Marque

V W

Type

C S

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

D

Position

arrière

Refroidissement

eau

Nombre cylindres

4

Alésage

76,5

Course

86,4

Cylindrée

1583

CV-impôt

8,08

Puissance en kW

37 DIN

à l/min

4200

Bruit à l'arrêt

74,0

à l/min

3150

Silencieux

1 / 614 x Ø 128 mm (VW 241 119 B)

Mesure des gaz

ECE-24; / Bacharach = 4,0

Déparasitage

-

Poids

Poids à vide

avant

arrière

total

740

820

1560

Charge utile

390

450

840

Poids total

1130

1270

2400

Poids garantis

1130

1270

2400

Pneus

185 R 14 C

185 R 14 C

+)

Ply / bar

6 / 3,5

6 / 3,5

Charge

1430

1430

pour V max

130

130

Jantes

5 1/2 J x 14 acier (déport 39)

Gar poids remorquable avec/sans frein

mécanique

automatique

Garantie poids de l'ensemble

1000 / 600

Poids remorquable testé

850 (avec 1A 5,43 et 5,86)

Charge garantie sur le toit

100

Vitesse maximale selon le constructeur

110

km/h

testée _____ km/h à l/min _____ au moteur _____ prise de force _____

Equipement §)	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	B (E) sur demande
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	1/ KLAXON KW 9 / CH 5 0701 05 avec lave-glace ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	V W	Type 2	
Homologation N°	CH	2854	31
Carrosserie	Limousine		
Places	total	11 ou 12	avant 2 ou 3
Poids à vide	1560	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,08
Poids total	2400	Cylindrée	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced charge par essieu = 1330 kg (3,0) Vmax. 170 km/h voies inchangées.

§) Equipement : sorties de secours pour le modèle avec 3 + 1 portes = fenêtre latérale avec marteau; écriteau indiquant le nombre de places; tachygraphe obligatoire pour le transport professionnel de personnes.

Lieu et date de l'homologation
Berne, 10.09.81 (adm.)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation