Genre du véhicule		Marque de fabrique	Type :	Type 2		Fiche d'homologation No							
Minibus		A . A .	(moteur	r: CT/37 kV, bus	scolairs)	сн 2854 32							
Constructeur Identification	devant le N° du châ à droite, en	ssis "WV2 bas dans l'entrée, sur											
N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant "CT" à l'arrière, en haut au centre du bloc (soulever le couvercle) A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad												
Chāssis : Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	assistance pa			Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée	V W cyl. oprosés B air 85,5 1584	Type Temps: Position Nombre cylindres Course: CV-Impôt:	C T 4 arrière 4 69.0 8.07						
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	circuit 1 + 2	du frein de service expansion interne, sur iveau, ou diff. de pres		Puissance en kW Bruit à l'arrêt Sîlencieux Mesure des gaz	71,0 1/ 523 x 0 13 CE-78/665; CO OCE, annexe 8								
Carrosserie Nombre de portes : Ceintures sécurité av Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur	3 + 14 enfant	Rétroviseurs RAT S AV = 3 AR centre cur C Empattements 246	r demande uche / droite = 14 enfants ar_	Polds Poids à vide Charge utile Polds total Poids garantis Pneus Pily / bar Charge pour V max Jantes	185 R 14 C 6 / 3,5 1430 130 5 1/2 J x 14	820 405 1225 185 R 14 C 6 / 3,5 1430 130 acier (déport	1490 770 2260 2360						
Largeur Hauteur Ponte à faux av ar Distance volant - vers l'ave		5 Essieu double av 156 5 Voles av 156 0 Voles av ar 103		Gar poids remorque Garantie poids de l'e Poids remorquable t Charge garantie au Vitesse maximale se	esté r le toit	100	3 et 5,86) km						

culpement eux de route CR (E) ou HCR (E)						Indica	Indications pour le permis de circulation									
Feux de route Feux de croisement	CR	CR (E) ou HCR (E)				Genre	- Genre du	Minibus								
Feux de position	<u> </u>	(E)	dana	CR/HCF	(E)			vehic	ule							
Feux rouges	R-S1	(E)							ae et lype		٧	W			Туре	2
Feux stop	R-S1	(E)							logation			_	- ,	-	7 7	
Clignoteurs av	1	(E)				ar 2a	(E)	N*		CH.	2	y	5 4		2	
Catadioptres av		****		_1		ar I	(E)			••••						
Feux de gabant av		.,		-ı —		_ ar		Carro	sserie		Lir	ou	erie	<u>(</u> ъ	us scolaire)	
Feux amère de brouillard	В	(E)	sur d	emande)											
Feux complémentaires				•				Place	9	lotal	3+1	14	enfar	etr	avant	3
Eclairage plaque	2/ sé	paré	au cer	itre					•	10101				_	a vant	
Essuie-glace	2/ ba:	lais				31100	lave-glace	Boids	à vide		149	90			Carburant	R .
Avertisseurs	1/ KL	AXON	XW 9	/ C	5 070	1 05	iese-Bisca		e utile			_			CV-Impôt	8.07
	ou d'autre	es mod	èles hor	nologués				Poids			236	50			Cylindree	1584
									(Otal						Chuiciaa	1-04

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permie de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir le fiche des émissions)

: 185 SR 14 Reinforced charge par essieu = 1330 kg (3,0) Vmax. 170 km/h voies inchangées. +) Variante de pneus

A noter dans le rermis de circulation: 124 - signe officiel "Bus scolaire" autorisé

129 - comme cus scolaire, peut transporter 14 enfants au maximum.

Lieu et date de l'homologation Berne, 10.09.81 (adm.)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation