

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	V W	type 2 (2510 kg) (moteur: CS/37 kW)	CH 2854 35

Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D 3180 Wolfsburg
Identification	sur la plaquette du constructeur "253" devant le N° du châssis "W2...25..."
Plaquette constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de la porte
N° du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant
Identification du moteur	"CS" à droite, au centre du bloc (soulever le couvercle)
Importateur principal	A M A G Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	V W Type C S
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D Position arrière
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	76,5 Course 86,4
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	1588 CV-impôt 8,08
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW	37 DIN à t/min 4200
Contrôle 2 circuits	(Brut à l'arrêt	74,0 dB/A à U/min 3150
		contrôle du niveau ou	1= 614 x Ø 128 mm (VW 241 119 B) ou
		Silencieux	(VW 251 119)
		Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 4,0
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Carrosserie	limousine	avant	arrière
Nombre de portes	+) 3 + 1 ou 4 + 1	Poids à vide	740 820 1560
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) / B (E) ar -	Charge utile	390 450 840
Cale	-	Poids total	1130 1270 2400
Antivol	-	Poids garantis	2510
Nombre de places	+) 1 11 ou 12, 2 ou 3 centre 3 + 3 ar 3	Pneus	*) 185 R 14 C 185 R 14 C
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	6 / 2,75 6 / 3,50
Longueur	Empattements 2460	Charge	1160 1430
Largeur	1845 Essieu double av - ar -	pour V max	130 130
Hauteur	1965 Voies av - ar -	Jantes	5 1/2 J x 14 acier
Porte à faux	av 1160 Voies ar -	Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 600 automatique
	ar 950 Voies ar -	Garantie poids de l'ensemble	740
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 10300 d 10100	Poids remorquable testé	100
		Charge garantie sur le toit	110
		Vitesse maximale selon le constructeur	110 km/h
		testée km/h à V/min au moteur prise de force	

Equipement	+)		
Feux de route	CR	(E) ou HCR (E)	
Feux de croisement	CR	(E) ou HCR (E)	
Feux de position	A	(E) dans CR/HCR (E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	
		ar	2a (E)
Catadioptres	av		
		ar	I (E)
Feux de gabarit	av		
Feux arrière de brouillard	B	(E) sur demande	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparés au centre		
Essuie-glace	2/ balais		
Avertisseurs	1/ KLAXON KW 9 / CH 5 0701 05		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	V W type 2		
Homologation	CH 2854 35		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total	11 ou 12	avant
			2 ou 3
Poids à vide	1560	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,08
Poids total	2510	Cylindrée	1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced 1330 (3,0) V_{max} 170 km/h
- + Equipement : Sortie de secours pour le modèle avec 3+1 portes = fenêtre latérale avec marteau; écriteau indiquant le nombre de places; tachygraphe obligatoire pour le transport professionnel de personnes.

Lieu et date de l'homologation Wolfsburg, 14.-25.06.82

Remplace FH CH 2854 35 du 14.-25.06.82
16.09.83 - Silencieux -jak

Service fédéral d'homologation