

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
20) Minibus	V W	Type 2 (moteur DH / 61 kW)	CH 2854 49
Constructeur	VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "253" numéro du châssis "WV2...25....."		
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte		
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière de la première traverse, derrière la roue avant		
Identification du moteur	"D H" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)		
Importateur	A M A G - Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	à cyl. opposés
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrière	Rafroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	94,0
Frein auxiliaire	limiteur sur les roues arrière	Cylindrée	1913
Frein d'arrêt	circuits 1 ou 2 du frein de service	Puissance en kW	61 DIN
Ralentisseur	mécanique, à expansion interne, sur les r.AR	Couple max Nm	139
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; LT combinée	Déparasitage	B-2
		Silencieux	1 = 615 x ø 128 mm (VW 025 119)

Carrosserie/Équipement	limousine *)	
Nombre de portes	3+1 / 4+1	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	Ar+M(E) / B(E)	arrière
Cale	-	Rétroviseurs
Antivol	-	Essuie-glace
Reservoir carburant	1/ acier, 67 litres	
Avertisseur	1/ Mixo CH 2 013	ou d'autres modèles homologués
Nombre de places total	11/12 av 2 ou 3	centre 3 + 3 ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	2460	Empattement
Largeur	1845	Essieu double av
Hauteur	1965	Voie av
Porte à faux avant	1160	Voie ar
Porte à faux arrière	950	Braquage ø

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	700	900	1600
Répartition charge	360	480	840
	1060	1380	2440
Poids garantis			2510
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+)
Ply/bar	6 / 2,75	6 / 3,50	
Charge	1160	1430	
pour Vmax	130	130	
Jantes	5 1/2 J x 14 acier DP 39		
		mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein	1500 / 600		1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1190	1190	
Charge garantie sur le toit	100	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	130	128	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	4,83	76,0	74,0	3600				Minibus			
a3	4,09	76,0	75,0	3600				V. W Type 2			
F		G		H		J		R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	Places		CH	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1		total	avant		
m5	4,83	---	---	---	---	830		11 ou 12	2 ou 3		
a3	4,09	---	---	---	---	830					
F		G		K		L		M		N	

Homologation No CH		Carrosserie	
2854 49		limousine	
Poids à vide	1600	Carburant	B
Charge utile	-	Cylindrée	1913
Poids total	2510	CV-impôt	9,74

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "433 131 701 D" (US 83)
- *) Equipement : pour le modèle avec 3 + 1 portes: sortie de secours = fenêtre latérale avec marteau; écriteau indiquant le nombre de places sur le tableau de bord; tachygraphe obligatoire pour le transport professionnel de personnes.
- Variante de pneus : 195 R 14 C 6 PR. AV = 1530 (3,75) AR = 1530 (3,75) Vmax 140 km/h
205/70 SR 14 1410 (2,50) 1410 (2,50) 140 km/h
- Variante de jantes : 6 J x 14 déport 30 mm acier ou métal léger "VW/AUDI" voies AV = 1603 mm AR = 1588 mm avec les jantes de 6" déport 30 mm, des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - utilisation du véhicule seulement avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Wolfsbourg, 21.-26.10.84
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation