

Genre du véhicule :	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
20) Minibus	V.W.	Type 2 Syncro (moteur: DG / 57kW)	CH 2854 51

Constructeur	<u>VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / RFA</u>
Identification	sur la plaquette du constructeur "253-299" numéro du châssis "WV2...25....."
Plaquette du constructeur	<u>à droite, en bas dans l'entrée, sur le premier montant de porte</u>
Numéro du châssis	<u>à droite, à l'arrière sur la première traverse derrière la roue avant</u>
Identification du moteur	<u>"DG" devant le No du moteur, à l'arrière, à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)</u>
Importateur	<u>A M A G. Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad</u>

Châssis :	Moteur :	V W :	Type	D G
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	<u>V W</u>	<u>4</u>
Suspension	<u>AV+AR = ressorts hélicoïdaux/amortisseurs</u>	Construction :	<u>cyl. opposés</u>	<u>4</u>
Direction	<u>à crémaillère, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Carburant	<u>B</u>	<u>arrière</u>
Entraînement	<u>toutes roues</u>	Réfrigérissement :	<u>eau</u>	<u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes roues limiteur sur les roues arrière</u>	Alésage	<u>94,0</u>	<u>68,9</u>
Frein auxiliaire	<u>circuit 1 + 2 du frein de service</u>	Cylindrée	<u>1913</u>	<u>9,74</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à expansion interne, sur roues AR</u>	Puissance en kW	<u>57 DIN</u>	<u>à min-1 4600</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Couple max Nm	<u>139</u>	<u>à min-1 2400</u>
Contrôle 2 circuits	<u>contrôle du niveau ou diff. de pression, lampe-témoin comb.</u>	Déparasitage	<u>B + 2</u>	
		Silencieux	<u>l = 900 x ø 138 mm (VW 025 119 A) ou (VW 025 119 D) (adl)</u>	

Carrosserie/Equipement	<u>limousine *</u>	Poids :	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>3+1 / 4+1</u>	Poids à vide	<u>790</u>	<u>780</u>	<u>1570</u>
Ceintures sécurité avant	<u>AR4m(B) / B(E)</u>	Répartition charge	<u>345</u>	<u>495</u>	<u>840</u>
Cale	<u>-</u>		<u>1135</u>	<u>1275</u>	<u>2410</u>
Antivol	<u>-</u>	Poids garantis	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2510</u>
Réservoir carburant :	<u>1/plastique, 70 litres</u>	Pneus	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>**</u>
Avertisseur	<u>1/Mixo CH 2 013</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	<u>6 / 3,50</u>	<u>6 / 3,50</u>	

Nombre de places total	<u>11/12 av. 2 ou 3</u>	centre	<u>3 + 3</u>	ar	<u>3</u>	Poids pour Vmax	<u>130</u>	Jantes	<u>5 1/2 J x 14 acier DP 39</u>	<u>**</u>
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	<u>2455</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>2000 / 600</u>	mécanique	<u>2000 / 600</u>	automatique	
Longueur	<u>2750</u>	<u>4570</u>	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>				
Largeur	<u>1640</u>	<u>1845</u>	Voie	av <u>1586</u>	Poids remorquable testé	<u>2000 (attention OCR 67/5)</u>				
Hauteur	<u>1500</u>	<u>1990</u>	Voie	ar <u>1554</u>	Charge garantie sur le toit	<u>100</u>				
Porte à faux avant	<u>-</u>	<u>1160</u>	Braquage ø	g <u>10600</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>125</u>				<u>km/h</u>
Porte à faux arrière	<u>750</u>	<u>955</u>	d <u>10600</u>		testée	<u>km/h à min-1</u>				<u>moteur</u>
Garde au sol	à vide	<u>160</u>	en charge	<u>150</u>						<u>prise de force</u>

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5 (4 + 1)	4,86-5,43	78,0		70,0	3450	ad1	Minibus				
m5 (4 + 1)	4,86-5,43	76,0		70,0	3450		Marque et type	VW	type 2 Syncro		
							Homologation No CH	2854 51			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,86-5,43	-	-	-	2,3	880		total	11 ou 12	avant	2 ou 3
							Poids à vide	1570	Carburant	B	
							Charge utile	-	Cylindrée	1913	
							Poids total	2510	CV-impôt	9,74	
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Equipement : pour le modèle avec 3 + 1 portes: sortie de secours = fenêtre latérale avec marteau; écriteau indiquant le nombre de places sur le tableau de bord; tachygraphe obligatoire pour le transport professionnel de personnes. Des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

***) Variante de pneus : 205 R 14 C 6 FR 1740 (3,50) Vmax 130 km/h
205/70 SR 14 1410 (2,50) Vmax 140 km/h.

Variante de jantes : 6 J x 14 DP 30 acier ou métal léger "VW/AUDI", voies AV = 1604 mm AR = 1572 mm.