

Genre du véhicule :	Marque de fabrique :	Type :	Fiche d'homologation No :
20) Minibus	VW	type 2 (moteur: MV / 70 kW)	CH 2854 56

Constructeur :	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD	Catalyseur :
Identification :	sur la plaquette du constructeur "253" numéro du châssis "W2...25....."	
Plaquette du constructeur :	à droite, en bas dans l'entrée, sur le montant avant de porte	
Numero du châssis :	à droite, à l'arrière sur la première traverse, derrière la roue avant	
Identification du moteur :	"MV" devant le no du moteur, à l'arrière à droite sur le bloc (carter du vilebrequin)	
Importateur :	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	VW	Type
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction	cy. opposés/inject.	Temp
Direction	à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Carburant	B	Position
Entraînement	sur les roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Alésage	94,0	Course
	assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	2109	CV-impôt
	limiteur sur les roues arrière	Puissance en kW	70 DIN	à min-1
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Couple max. Nm	160	à min-1
		Déparasitage	B+2	
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Silencieux	1 = 685 x ø 140	"025 119 P"
Ralentisseur	-			
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; LT combinée			

Carrosserie/Équipement	autobus §)
Nombre de portes	3+1 / 4+1
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E) / B(E)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/acier, 67 litres
Avertisseur	1/Bosch, CH 5 0301 09 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places - total	11/12 av. 2 ou 3	centre	3 + 3	ar.	3
--------------------------	------------------	--------	-------	-----	---

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4570	Empattement 2460
Largeur		1845	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur		1965	Voie av 1585 - +)
Porte à faux avant		1160	Voie ar 1570 - +)
Porte à faux arrière		950	Braquage ø g 10300 d 10100
Garde au sol	à vide		en charge _____

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide	740	730	1470
Répartition charge	370	470	840
	1110	1200	2310
Poids garantis			2510
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	+))
Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1472	1472	
pour Vmax	150	Speed-Index "H"	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39, acier	+))

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	1500 / 600	1500 / 600
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	1400	1400
Charge garantie sur le toit	100	100
Vitesse maximale selon le constructeur	141	136 km/h
testée _____ km/h à min-1	_____ moteur _____	prise de force _____

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	4,83	77,0		70,0	3600		Minibus			
a3	4,09	76,0		73,0	3600		VW type 2			
F Des gaz d'échappement		G Emissions en g/km			H Ralenti		I Numéro-ATGE		J Placés	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant	
m5	4,83	-	-	-	-	-	CAT	11 ou 12		2 ou 3
a3	4,09	-	-	-	-	-	CAT	Poids à vide	Carburant	B
								Charge utile	Cylindrée	2109
								Poids total	CV-impôt	10,74
F	G	K	L	M	N					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation "025 131 701" (US 83).

+) Variante de pneus : 205/70 SR 14 1300 (2,4) Vmax 180 km/h

Variante de jantes: 6 J x 14 DP 30 acier ou alliage léger "VW/AUDI" voies: AV = 1603 mm AR = 1588 mm

§) Equipement : sortie de secours pour le modèle avec 3 + 1 portes = glace latérale avec marteau; écriteau indiquant le nombre de places (tableau de bord); tachygraphe obligatoire lors du transport professionnel de personnes.

Bavettes : avec des jantes 6 J x 14, déport 30 mm. des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.