

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA	Indicateurs de direction	2/ flèches av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux		latéralement derrière portes cabine
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur	2/ latér.extérieur cabine
Réfecteurs	2/ comb.av.feux AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ av.échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	1/ s/capot-moteur pr.plaque	haute	
Phare marche arrière			
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	80 dB	à 3'300 t/min.	

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, le 10.4.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	V W		2 3 - C o m b i		1959	2' 8' 7 2	
Caractéristiques "23" à droite en bas dans coffre-moteur s/plaquette constructeur							
Exécution: Commerciale		Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERK GmbH., Hannover (D)							
N° du châssis frappé à l'AR à droite en bas ds.coffre-moteur sous réserv.carb. et s/plaquette							
N° du moteur frappé sur support de la dynamo							
Type du moteur 30 CV - OHV - à cyl.opposés							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée 1'192 cm³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm.		
Temps 4		Transmission méc.synchron.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'280	
Refroidissement air(turbo)		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur 1'750	
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 16		Vole avant 1'370		Hauteur 1'940	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 80		Vole arrière 1'360		Empattement 2'400	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,00/12,00		Porte à faux arr. 840	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant.	arr.	Dimensions int. en mm.
A vide	452	558	1'010	Dimension	6.40-15	6.40-15	Longueur 2'600
Charge utile	398	442	840	Chargepneu	530	530	Largeur 1'570
Total	850	1'000	1'850		4 Ply	4 Ply	Hauteur 1'350
Gar. de fabr.	950	1'000	1'850				Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 3 + 1 AR.		Porte à faux arr. 680	
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur V W		C.V. frein 30 DIN	
Alésage		77		Course 64		C.V. Impôts 6,071	
Forme de la carrosserie commerciale							
Nombre de places: total		9 (avant 2 milieu 4 arr. 3)		Places debout			
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELLA	Indicateurs de direction	2/ flèches av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux		latéralement derrière portes cabine
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur	2/ latér.extérieur cabine
Réflecteurs	2/ comb.av.feux AR et stop	Indicateur de vitesse	1/ av.échelle km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	1/ s/capot-moteur pr.plaque haute		
Phare marche arrière			
Équipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 3'300 t/min.		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, le 10.4.59

La Commission d'expertise-type