

1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque de fabrique V E V E Y		Type 5 8 6 R		Modèle année 1959	Bordereau-type N° 2 ' 8 8 5	
Caractéristiques "586 R" frappé à gauche s/carter boîte c.v. - Tracteur avec boîte à 5 vitesses avec réducteur							
				Carburant	mazout/diesel	Nombre de cylindres 3	
Constructeur du châssis Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA, Vevey (CH)							
N° du châssis frappé à gauche sur carter boîte c.v.							
N° du moteur frappé à gauche s/bloc-cylindres en haut sous sortie échappmt. et s/carter c.v.							
Type du moteur P 3							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'365 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méca.av.réduct.		Treuil/Cabest.	s.demande	Longueur 2'930	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 5 x 2		Crochet de rem. à broche		Largeur 1'600/1'840 *)	
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 1,3		Voie avant 1'320-1'560*)		Hauteur 1'470	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1'320-1'560*)		Empattement 1'970	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,55/6,15		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles sur les roues arrière							
Frein à main mécan.à exp.int..tringles s/roues arrière + indép.s/ch.roue par leviers sép.							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	655	1'120	1'775	Dimension	6.00-16	10 - 28"	Longueur
Charge utile				Charge pneu	525	970	Largeur
Total					4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.							Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur		PERKINS	C.V. frein 35
Alésage		88,9		Course		127	C.V. Impôts 12,044
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 +)	(avant	milieu	arr.	)	Places debout
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ MARCHAL (pivotent av. Equilux comm. direction)	Indicateurs de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares (indir.)	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique
Feux arrières		Rétroviseur
Réflecteurs	1/plaq.Scotchlite à gche.125x150	Indicateur de vitesse
<del>Phares</del> + 2/de ch.côté s/pare-boue		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle		
Phare marche arrière		
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	86 dB à 2'000 t/min.	

Observations et exceptions

\*) Voies: Réglables sur 3 positions par retournement des roues.

Largeur totale: Différente selon réglage des voies.

\*\*) Pneumatiques: A l'arrière sur demande 9 - 36".

+) Places assises: En plus 2 sièges de secours avec galeries, de ch.côté s/pare-boue.

Lieu et date de l'expertise-type Vevey, le 16.4.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle		Bordereau-type	
Tracteur agricole		V E V E Y		5 8 6 R		année 1959		N°: 2 ' 8 8 5	
Caractéristiques "586 R" frappé à gauche s/carter boîte c.v. - Tracteur avec boîte à 5 vitesses avec réducteur Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 3									
Constructeur du châssis Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA, Vevey (CH)									
N° du châssis frappé à gauche sur carter boîte c.v.									
N° du moteur frappé à gauche s/bloc-cylindres en haut sous sortie échappmt. et s/carter c.v.									
Type du moteur P 3									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée 2'365 cm³		Frein de remorque						Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission méca.av.réduct.		Treuil/Cabest.		s.demande		Longueur 2'930	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5 x 2		Crochet de rem. à broche		Largeur 1'600/1'840 *)			
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 1,3		Voie avant 1'320-1'560*)		Hauteur 1'470			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1'320-1'560*)		Empattement 1'970			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,55/6,15		Porte à faux arr.			
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles sur les roues arrière									
Frein à main mécan.à exp.int..tringles s/roues arrière + indép.s/ch.roue par leviers sép.									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions Int. en mm	
A vide	655	1'120	1'775	Dimension	6.00-16	10 - 28"	**)	Longueur	
Charge utile				Chargepneu	525	970	**)	Largeur	
Total					4 Ply	4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.								Hauteur ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre			Marque du moteur PERKINS		C.V. frein 35		
Alésage		88,9			Course 127		C.V. impôts 12,044		
Forme de la carrosserie									
Nombre de places: total		1 +)	(avant	milieu	arr.	)	Places debout		
Siège arrière				Side-car					

Phares: marque	2/ MARCHAL (pivotent av. Equilux (comm. direction	Indicateurs de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares (indir.)	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique
Feux arrières		Rétroviseur
Réflecteurs	1/plaq.Scotchlite à gche.125x150	Indicateur de vitesse
<del>MARCHAL</del> + 2/de ch.côté s/pare-boue		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle		
Phare marche arrière		
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	86 dB à 2'000 t/min.	

Observations et exceptions

- \*) Voies: Réglables sur 3 positions par retournement des roues.  
Largeur totale: Différente selon réglage des voies.
- \*\*\*) Pneumatiques: A l'arrière sur demande 9 - 36".
- +) Places assises: En plus 2 sièges de secours avec galeries, de ch.côté s/pare-boue.

Lieu et date de l'expertise-type Vevey, le 16.4.59

La Commission d'expertise-type