

Genre du véhicule		Marque de fabrique			Type		Modèle	Bordereau-type
Tracteur agricole		V E V E Y			5 8 7		année 1959	N° 2 1 8 8 6
Caractéristiques "587" frappé à gauche s/carter boîte c.v. - Tracteur avec boîte à 5 vitesses sans réducteur								
					Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA, Vevey (CH)								
N° du châssis frappé à gauche s/carterboîte c.v.								
N° du moteur frappé à gauche s/bloc-cyl. en haut sous sortie échappmt. et s/carter c.v.								
Type du moteur P 4								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée 3'150 cm³		Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest. s/demande			Longueur 2'740	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5		Crochet de remà broche				Largeur 1'620/1'860 *
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 2,8		Voie avant 1'320-1'560 *		Hauteur 1'470		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1'320-1'560 *		Empattement 1'760		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui			Diam. de braq. 6.25/6.00		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues arrière								
Frein à main mécan. à exp.int., tringles s/roues arrière + indép.s.ch.roue par leviers sép.								
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.
A vide		610		1'020		1'630		Dimension 6.00-16 11 - 28 <sup>n</sup> **)
Charge utile								Chargepneu 525 940 **)
Total								4 Ply 4 Ply
Gar. de fabr.								Hauteur
								Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre			Marque du moteur PERKINS		C.V. frein 36	
Alésage		88,9			Course 127		C.V. Impôts 16.058	
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total		1 +)		(avant		milieu		arr. )
Siège arrière								Places debout
								Side-car

Phares: marque	MARCHAL (pivotent av. 2/ Equilux comm.direction)	Indicateurs de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares (indir.)	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique
Feux arrière		Rétroviseur
Réfecteurs	1/plaq.Scotchlite à gche.125x150	Indicateur de vitesse
<del>MARCHAL</del> + 2/ de ch.côté s/pare-boue		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle		
Phare marche arrière		
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	86 - 88 dB à 1'800 t/min.	

Observations et exceptions

- \* ) Voies: Réglables sur 3 positions par retournement des roues.  
Largeur totale: Différente selon réglage des voies.
- \*\* ) Pneumatiques: A l'arrière sur demande 9 - 36".
- + ) Places assises: En plus 2 sièges de secours avec galeries, de ch.côté s/pare-boue.

Lieu et date de l'expertise-type

Vevey, le 16.4.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	V E V E Y			5 8 7	1959	2 1 8 8 6	
Caractéristiques "587" frappé à gauche s/carter boîte c.v. - Tracteur avec boîte à 5 vitesses sans réducteur Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA, Vevey (CH)							
N° du châssis frappé à gauche s/carterboîte c.v.							
N° du moteur frappé à gauche s/bloc-cyl. en haut sous sortie échappmt. et s/carter c.v.							
Type du moteur P 4							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 3 <sup>1</sup> 150 cm <sup>3</sup> Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission mécanique Treuil/Cabest. s/demande			Longueur 2 <sup>1</sup> 740		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5		Crochet de rem à broche		Largeur 1 <sup>1</sup> 620/1 <sup>1</sup> 860 *)	
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 2,8		Voie avant 1 <sup>1</sup> 320-1 <sup>1</sup> 560 *		Hauteur 1 <sup>1</sup> 470	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1 <sup>1</sup> 320-1 <sup>1</sup> 560 *		Empattement 1 <sup>1</sup> 760	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6.25/6.00		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues arrière							
Frein à main mécan. à exp. int., tringles s/roues arrière + indép. s. ch. roues par leviers sép.							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	610	1 <sup>1</sup> 020	1 <sup>1</sup> 630	Dimension	6.00-16	11 - 28"	Longueur
Charge utile				Charge pneu	525	940	Largeur
Total					4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.							Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur PERKINS		C.V. frein 36	
Alésage		88,9		Course 127		C.V. Impôts 16.058	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 +) (avant		milieu arr. )		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	MARCHAL (pivotent av. 2/ Equilux comm.direction)	Indicateurs de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares (indir.)	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique
Feux arrières		Rétroviseur
Réflecteurs	1/ plaq.Scotchlite à gche.125x150	Indicateur de vitesse
<del>Éclairage</del> + 2/ de ch.côté s/pare-boue		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle		
Phare marche arrière		
Équipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	86 - 88 dB à 1'800 t/min.	

Observations et exceptions

- \* ) Voies: Réglables sur 3 positions par retournement des roues.  
Largeur totale: Différente selon réglage des voies.
- \*\* ) Pneumatiques: A l'arrière sur demande 9 - 36".
- + ) Places assises: En plus 2 sièges de secours avec galeries, de ch.côté s/pare-boue.

Lieu et date de l'expertise-type

Vevey, le 16.4.59

La Commission d'expertise-type