

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole		V E V E Y		5 8 7 R		1959	2' 8 8 7	
Caractéristiques "587 R" frappé à gauche s/carter boîte c.v. - Tracteur avec boîte à 5 vitesses avec réducteur Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis		Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA.					Vevey (CH)	
N° du châssis frappé		à gauche s/carter boîte c.v.						
N° du moteur frappé		à gauche s/bloc-cylindres en haut sous sortie échappat. et s/carter c.v.						
Type du moteur		P 4						
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée		3'150 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps		4		Transmission méc.av.réduct. Treuil/Cabest. s.demande		Longueur 2'950		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 5 x 2		Crochet de rem. à broche		Largeur 1'620/1'860 *)		
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 1,3		Voie avant 1'320-1'560 *)		Hauteur 1'470		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1'320-1'560 *)		Empattement 1'970		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,50/6,60		Porte à faux arr.		
Frein à pied		mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues arrière						
Frein à main		mécan. à exp.int., tringles s/roues arrière + indép.s.ch.roue par leviers sép.						
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide		690	1'120	1'810	Dimension	6.00-16	11 - 28	Longueur
Charge utile					Chargepneu	525	940	Largeur
Total						4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.								Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur PERKINS		C.V. frein 48		
Alésage		88,9		Course 127		C.V. impôts 16,058		
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total		1 +)		(avant milieu arr.)		Places debout		
Siège arrière		Side-car						

MARCHAL (pivotent av.comm

Phares: marque 2/ Equilux direction Indicateurs de direction

Feux de croisement 2/ Bilux

Feux de position 2/ dans les phares (indir.) Essuie-glace

Phare brouillard Avertisseur 1/ électrique

Feux arrières Rétroviseur

Réfecteurs 1/ plaq.Scotchlite à gche. 125x150 Indicateur de vitesse

Feu-stop + 2/ de ch.côté s/pare-boue Figurine de radiateur

Eclairage N° de contrôle

Phare marche arrière

Équipement électrique 12 Volts

Mesure du bruit 86-88 dB à 2'000 t/min.

Observations et exceptions

*) Voies: Réglables sur 3 positions par retournement des roues.

Largeur totale: Différente selon réglage des voies.

***) Pneumatiques: A l'arrière sur demande 9 - 36".

+) Places assises: En plus 2 sièges de secours avec galeries, de ch. côté a/pare-boue.

Lieu et date de l'expertise-type Vevey, le 16.4.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°		
Tracteur agricole		V E V E Y			5 8 7 R			1959	2° 8 8 7		
Caractéristiques "587 R" frappé à gauche s/carter boîte c.v. - Tracteur avec boîte à 5 vitesses											
avec réducteur				Carburant mazout/diesel			Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis		Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA.					Vevey (CH)				
N° du châssis frappé		à gauche s/carter boîte c.v.									
N° du moteur frappé		à gauche s/bloc-cylindres en haut sous sortie échappmt. et s/carter c.v.									
Type du moteur		P 4									
Position du mot. avant		Frein-moteur									
Cylindrée		3'150 cm³			Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps		4			Transmission méc.av.réduct. Treuil/Cabest. s.demande			Longueur 2'950			
Refroidissement		eau			Nombre vit. avant 5 x 2 Crochet de rem. à broche			Largeur 1'620/1'860 *)			
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1° 1,3			Vole avant 1'320-1'560 *)			Hauteur 1'470			
Nombre d'axes		2			Vitesse en prise dir. 20			Empattement 1'970			
Nombre de pneus		4			Bloquage différentiel oui Diam. de braq. 6,50/6,60			Porte à faux arr.			
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues arrière											
Frein à main mécan. à exp.int., tringles s/roues arrière + indép.s.ch.roue par leviers sép.											
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide		690		1'120		1'810		Dimension	6.00-16	11 - 28	**) Longueur
Charge utile								Charge pneu	525	940	**) Largeur
Total									4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.											Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes			Porte à faux arr.		
Direction: position			au centre			Marque du moteur		PERKINS	C.V. frein 48		
Alésage			88,9			Course		127	C.V. Impôts 16,058		
Forme de la carrosserie											
Nombre de places: total		1 +)		(avant		milieu		arr.)		Places debout	
Siège arrière		Side-car									

MARCHAL (pivotent av.comm

Phares: marque 2/ Equilux direction Indicateurs de direction

Feux de croisement 2/ Bilux

Feux de position 2/ dans les phares (indir.) Essuie-glace

Phare brouillard Avertisseur 1/ électrique

Feux arrières Rétroviseur

Réfecteurs 1/plaq.Scotchlite à gche. 125x150 Indicateur de vitesse

Feu stop 2/ de ch.côté s/pare-boue Figurine de radiateur

Eclairage N° de contrôle

Phare marche arrière

Equipement électrique 12 Volts

Mesure du bruit 86-88 dB à 2'000 t/min.

Observations et exceptions

- *) Voies: Réglables sur 3 positions par retournement des roues.
Largeur totale: Différente selon réglage des voies.
- ***) Pneumatiques: A l'arrière sur demande 9 - 36".
- +) Places assises: En plus 2 sièges de secours avec galeries, de ch. côté a/pare-boue.

Lieu et date de l'expertise-type Vevey, le 16.4.59

La Commission d'expertise-type