

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Tracteur agricole	H A N O M A G		R. 218	1959	2° 889		
Caractéristiques "R. 218" de ch.côté à l'avant s/capot-moteur et à droite à l'arrière s/capot-moteur sur plaquette constructeur							
Constructeur du châssis			Carburant	mazout/diesel	Nombre de cylindres		
H A N O M A G AG, Hannover - Linden (D)			1				
N° du châssis frappé	à droite s/partie sup.châssis sous le démarreur et s/plaquette constr.						
N° du moteur frappé	à droite s/partie inf.du carter-moteur à côté filtre à huile						
Type du moteur							
Position du mot.avant		Frein-moteur					
Cylindrée	510,7	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission		mécanique	Longueur		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant	6	Treuil/Cabest. s.demande	2'730		
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 ^{re}	1,45	Crochet de rem. à broche §)	Largeur 1'480/1'730 *)		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	18	Voie avant 1'250-1'500 *)	Hauteur 1'660		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	oui	Voie arrière 1'250-1'500 *)	Empattement 1'800		
Frein à pied		mécan.à exp.int. à tringles s.roues arrière + indép.s.ch.roue par pédales sép.					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	310	660	970	Dimension	4.00-15	9 - 24 "	Longueur
Charge utile				Chargepneu	290	695	Largeur
Total					4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	450	1'220	1'450				Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur	HANOMAG	C.V. frein	12
Alésage		85		Course	90	C.V. impôts	2,601
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 +) (avant		milieu	arr.) Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction
Feux de croisement		
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ électriques, de ch.côté	Rétroviseur
Rélecteurs	2/ sous essieu AR de ch.côté	Indicateur de vitesse
Feu stop		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feu AR à gauche	
Phare marche arrière	++)	
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	84-85dB à 2'220 t/min	

Observations et exceptions

- §) Crochet de rem.: Plus une barre d'attelage.
- *) Voies: Réglables sur 3 positions par retournement des roues.
Largeur totale: Varie selon réglage des voies.
- **) Pneumatiques: Sur demande = à l'avant 4.00 - 16 / à l'arrière 7 - 30".
- +) Places assises: En plus une banquette avec galerie sur pare-boue arrière gauche..
- ++) 1 lanterne de travail sur demande sur pare-boue arrière droit.

Lieu et date de l'expertise-type Vevey, le 16.4.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	H A N O M A G		R. 218		1959	2° 889
Caractéristiques "R. 218" de ch.côté à l'avant s/capot-moteur et à droite à l'arrière s/capot-moteur						
sur plaquette constructeur			Carburant		mazout/diesel Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis	H A N O M A G AG, Hannover - Linden (D)					
N° du châssis frappé	à droite s/partie sup.châssis sous le démarreur et s/plaquette constr.					
N° du moteur frappé	à droite s/partie inf.du carter-moteur à côté filtre à huile					
Type du moteur						
Position du mot.avant		Frein-moteur				
Cylindrée	510,7	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	2	Transmission		mécanique Treuil/Cabest. s.demande		Longueur 2'730
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		6	Crochet de rem. à broche §)		Largeur 1'480/1'730 *)
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	1,45	Voie avant 1'250-1'500 *)		Hauteur 1'660
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	18	Voie arrière 1'250-1'500 *)		Empattement 1'800
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		oui	Diam. de braq. 7.40/7.15	
Porte à faux arr.						
Frein à pied mécan.à exp.int. à tringles s.roues arrière + indép.s.ch.roue par pédales sép.						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	310	660	970	Dimension	4.00-15	9 - 24 " **)
Charge utile				Chargepneu	290	695 **)
Total					4 Ply	4 Ply
Gar. de fabr.	450	1'220	1'450			
Dimensions int. en mm						
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur		HANOMAG
C.V. frein		12		C.V. impôts		2.601
Alésage		85		Course		90
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total		1 +) (avant		milieu		arr.)
Places debout						
Siège arrière		Side-car				

Phares: marque	2/ HELLA	Indicateurs de direction
Feux de croisement		
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ électriques, de ch.côté	Rétroviseur
Réfecteurs	2/ sous essieu AR de ch.côté	Indicateur de vitesse
Feu stop		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feux AR à gauche	
Phare marche arrière	++)	
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	84-85dB à 2'220 t/min	

Observations et exceptions

- §) Crochet de rem.: Plus une barre d'attelage.
- *) Voies: Réglables sur 3 positions par retournement des roues.
Largeur totale: Varie selon réglage des voies.
- **) Pneumatiques: Sur demande = à l'avant 4.00 - 16 / à l'arrière 7 - 30".
- +) Places assises: En plus une banquette avec galeries sur pare-boue arrière gauche..
- ++) 1 lanterne de travail sur demande sur pare-boue arrière droit.

Lieu et date de l'expertise-type Vevey, le 16.4.59

La Commission d'expertise-type