

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	H A N O M A G		R. 4 2 5		1959	2' 8 9 0
Caractéristiques "R. 425" de ch.côté à l'avant s/capot-moteur et s/plaquette du constructeur						
"R. 217 E" = préfixe au No du moteur			Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres 2	
Constructeur du châssis	H A N O M A G - AG,		Hannover - Linden (D)			
N° du châssis frappé	à droite s/partie sup. carter dispositif de levage sous le siège					
N° du moteur frappé	à droite s/partie sup. bloc-moteur derrière pompe à injection					
Type du moteur	R. 2 1 7 E					
Position du mot.	avant		Frein-moteur			
Cylindrée	1'399 cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest. s/demande	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant		5	
Entraînement s/roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		3,8		Voie avant 1'250-1'500 *	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir.		19,6	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		oui	
Frein à pied	mécan. à exp. int. à tringles s/roues arrière + indép.s.ch.roue par pédales sép.		Diam. de braq. 6,60/6,30			
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	510	910	1'420	Dimension	4.50-16	10 - 28
Charge utile				Charge pneu	300	970
Total					4 Ply	4 Ply
Gar. de fabr.	600	1'600	2'000			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Dimensions int. en mm
Direction: position			au centre		Marque du moteur	HANOMAG
Alésage			90		Course	110
Forme de la carrosserie						C.V. frein 19
Nombre de places: total		1 + ) (avant		milieu arr. )		C.V. impôts 7.128
Siège arrière				Side-car		

Phares: marque	2/ HELLA	++) Indicateurs de direction
Feux de croisement		
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (1.-ton)
Feux arrières	2/ électriques, de ch.côté	Rétroviseur
Rélecteurs	2/ ds ch.côté $\phi$ 50 mm	Indicateur de vitesse
Feu stop		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feux AR à gauche	
Phare marche arrière		
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	85 dB à 1'975 t/min.	

Observations et exceptions

- §) Crochet de rem.: Plus une barre d'attelage.
- \*) Voies: Réglables sur 3 positions par retournement des roues.  
Largeur totale: Varie selon réglage des voies.
- \*\*\*) Pneumatiques: A l'arrière sur demande 8 - 32 AS.
- +) Places assises: En plus 1 banquette avec galerie sur pare-boue arrière gauche.
- ++) Phares: Doivent être déplacés vers l'extérieur; ne doivent pas être placés à plus de 400 mm du profil extérieur du véhicule.

Lieu et date de l'expertise-type Vevey, le 16.4.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	H A N O M A G		R. 4 2 5		1959	2' 8 9 0	
Caractéristiques "R. 425" de ch.côté à l'avant s/capot-moteur et s/plaquette du constructeur							
"R. 217 E" = préfixe au No du moteur			Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis	H A N O M A G AG,		Hannover - Linden (D)				
N° du châssis frappé	à droite s/partie sup. carter dispositif de levage sous le siège						
N° du moteur frappé	à droite s/partie sup. bloc-moteur derrière pompe à injection						
Type du moteur	R. 2 1 7 E						
Position du mot.	avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'399 cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest. s/demande		
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 5		Crochet de rem. à broche §)		
Entraînement s/roues AR	Vitesse en 1" 3,8		Voie avant 1'250-1'500 *		Longueur 2'680		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 19,6		Voie arrière 1'250-1'500 *		
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,60/6,30		
Frein à pied			mécan. à exp. int. à tringles s/roues arrière + indép.s.ch.roue par pédales sép.				
Frein à main			mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les roues arrière				
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	510	910	1'420	Dimension	4.50-16	10 .. 28	**)
Charge utile				Charge pneu	300	970	**)
Total					4 Ply	4 Ply	
Gar. de fabr.	600	1'600	2'000				
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Dimensions int. en mm
Direction: position			au centre		Marque du moteur HANOMAG		C.V. frein 19
Alésage			90		Course 110		C.V. Impôts 7,128
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 +)		(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ HELLA	++) Indicateurs de direction
Feux de croisement		
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (1.-ton)
Feux arrières	2/ électriques, de ch.côté	Rétroviseur
Rélecteurs	2/ ds ch.côté ø 50 mm	Indicateur de vitesse
Feu stop		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feux AR à gauche	
Phare marche arrière		
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	85 dB à 1'975 t/min.	

Observations et exceptions

- §) Crochet de rem.: Plus une barre d'attelage.
- \*) Voies: Réglables sur 3 positions par retournement des roues.  
Largeur totale: Varie selon réglage des voies.
- \*\*\*) Pneumatiques: A l'arrière sur demande 8 - 32 AS.
- +) Places assises: En plus 1 banquette avec galerie sur pare-boue arrière gauche.
- ++) Phares: Doivent être déplacés vers l'extérieur; ne doivent pas être placés à plus de 400 mm du profil extérieur du véhicule.

Lieu et date de l'expertise-type Vevey, le 16.4.59

La Commission d'expertise-type