

7M 4/63

Genre du véhicule Tracteur agricole		Marque de fabrique Mc Cormick INTERNATIONAL			D - 217 Type <del>D - 217</del> - Standard			Modèle année 1959	Bordereau-type N° 2 1 9 0 0		
Caractéristiques "D-217 Standard" de chaque côté à l'arrière sur capot moteur. - "D 217" à dr.											
sur plaquette du constructeur					Carburant mazout/diesel			Nombre de cylindres 2			
Constructeur du châssis INTERNATIONAL Harvester Company m.b.H., Neuss a.Rhein (D)											
N° du châssis frappé à droite s.carter boîte c.v. et s.plaquette constructeur											
N° du moteur frappé à droite s.bloc-moteur derrière tuyau d'échappement											
Type du moteur I H - 2 cyl. - diesel avec chambre de précombustion à turbulence											
Position du mot. avant		Frein-moteur									
Cylindrée 1'217 cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm						
Temps 4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 2'700					
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 6		Crochet de rem. à broche				Largeur 1'580-1'830			
Entraînement s/roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'250-1'500		Hauteur 1'530					
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1'250-1'500		Empattement 1'730					
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui			Diam. de braq. 6.40 / 5.60		Porte à faux arr.				
Frein à pied méc. à exp.int. s.arbres différentiel + ind.s.ch.roue p.pédales double avec											
Frein à main mécanique. à expansion interne sur arbres différentiel (verrou)											
Dimensions Int. en mm											
Poids	avant		arr.		total		Pneumat.	avant		arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	460		710		1'170		Dimension	4.50-16		8 - 24	Longueur
Charge utile							Charge pneu	400		735	Largeur
Total								Front		4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.								A S		A S	Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier							Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position			au centre				Marque du moteur		INTERNATIONAL	C.V. frein 19 H	
Alésage			87.3				Course		101.6	C.V. impôts 6,104	
Forme de la carrosserie											
Nombre de places: total		1 *)		(avant		milieu		arr. )		Places debout	
Siège arrière		Side-car									

Phares: marque	2/ HELIA	Indicateurs de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique
Feux arrières	2/ électriques	Rétroviseur
Réfecteurs	2/ aux garde-boue	Indicateur de vitesse
Feu stop		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche comb.av.f.AR	
Phare marche arrière		
Equipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	83 - 84 dB à 2'050 t/min.	

Observations et exceptions

\*) Places assises: En plus 1 siège de secours avec galerie sur garde-boue de gauche.

Echappement: Tuyau ralongé par l'importateur; sortie vers la gauche sous le bloc-moteur.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 6.5.59

La Commission d'expertise-type