

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Motocyclette	I S O			1 2 5 cc H		1959	2 ' 9 0 9
Caractéristiques "H F" = préfixe aux Nos de cadre et de moteur							
				Carburant	essence	Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis	I S O S.p.A., Bresso (Milano) (I)						
N° du châssis frappé	à gauche sur tube du cadre sous la selle						
N° du moteur frappé	à droite à l'arrière sur support de ressort sur carter moteur						
Type du moteur	125 cc H F						
Position du mot.	centre Frein-moteur						
Cylindrée	121	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	2	Transmission		mécanique	Treuil/Cabest.		Longueur 1'760
Refroidissement	air		Nombre vit. avant		4	Crochet de rem.	Largeur 680
Entraînement s/roue	AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vole avant		Hauteur 1'050
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir.		70	Vole arrière	Empattement 1'280
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	41	66	107	Dimension	3,50-10	3,50-10	Longueur
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	220	220	Largeur
Total	76	171	247		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	2 personnes						Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur		I S O	C.V. frein 5,5
Alésage		5 2		Course		5 7	C.V. impôts 0,616
Forme de la carrosserie		scooter					
Nombre de places: total		2 (avant		milieu		arr. )	Places debout
Siège arrière ou s.demande		selle double		Selle en longueur 60 mm (AQUILA Continentale)			

Phares: marque	1/ APRILIA	Indicateurs de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position	1/ dans le phare	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur
		1/ électrique
Feux arrières	1/ comb.av.feu stop	Rétroviseur
Réfecteurs	1/ comb.av.feu AR	Indicateur de vitesse
		1/ échelle km/h
Feu stop	1/ comb.av.feu AR	Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feu AR	
Phare marche arrière		
Equipement électrique	6 Volts	
Mesure du bruit	80 dB à 70 km/h	

Observations et exceptions

Pot d'échappement marqué "APP IGM 1024/58/S".

Lieu et date de l'expertise-type      Schaffhouse, le 20.5.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type		Modèle	Bordereau-type	
Motocyclette	I S O			1 2 5 cc H		année	N°	
						1959	2 1 9 0 9	
Caractéristiques "H F" = préfixe aux Nos de cadre et de moteur								
				Carburant	essence	Nombre de cylindres		
						1		
Constructeur du châssis	I S O S.p.A., Bresso (Milano) (I)							
N° du châssis frappé	à gauche sur tube du cadre sous la selle							
N° du moteur frappé	à droite à l'arrière sur support de ressort sur carter moteur							
Type du moteur	125 cc H F							
Position du mot. centre	Frein-moteur							
Cylindrée	121	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission		mécanique	Treuil/Cabest.		Longueur	1'760
Refroidissement	air	Nombre vit. avant		4	Crochet de rem.		Largeur	680
Entraînement s/roue	AR	Vitesse en 1"			Voie avant		Hauteur	1'050
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		70	Voie arrière		Empattement	1'280
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel			Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm	
A vide	41	66	107	Dimension	3.50-10	3.50-10	Longueur	
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	220	220	Largeur	
Total	76	171	247		4 Ply	4 Ply	Hauteur	
Gar. de fabr.	2 personnes							Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		I S O	C.V. frein	
							5,5	
Alésage		5 2		Course		5 7	C.V. impôts	
							0,616	
Forme de la carrosserie		scooter						
Nombre de places: total		2	(avant	milieu	arr.	)	Places debout	
Siège arrière ou s. demande		selle double		SARACAN longueur 60 mm (AQUILA Continentale)				

Phares: marque	1/ APRILIA	Indicateurs de direction	
Feux de croisement	1/ Bilux		
Feux de position	1/ dans le phare	Essuie-glace	
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique
Feux arrières	1/ comb.av.feue stop	Rétroviseur	
Rélecteurs	1/ comb.av.feue AR	Indicateur de vitesse	1/ échelle km/h
Feu stop	1/ comb.av.feue AR	Figurine de radiateur	
Eclairage N° de contrôle	1/ comb.av.feue AR		
Phare marche arrière			
Equipement électrique	6 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 70 km/h		

Observations et exceptions

Pot d'échappement marqué "APP IGM 1024/58/S".

Lieu et date de l'expertise-type      Schaffhouse, le 20.5.59

La Commission d'expertise-type