

DOCUMENTATION 1986-1987

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	M E I L I			D M 12 A (Allzweck)			1959	2 9 1 4-B
Caractéristiques "D M 12 A" sur plaquette du constructeur. à gauche sur capot-moteur								
Carburant mazout/diesel							Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis E. M E I L I, Traktorenfabrik, Schaffhausen (CH)								
N° du châssis frappé à gauche sur carter du pont arrière et sur plaquette constructeur								
N° du moteur frappé à droite sur carter volant et sur plaquette constructeur								
Type du moteur 6 0 0								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée 607 cm³			Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps 2		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 2'400		
Refroidissement air		Nombre vit. avant 6 (2x3)		Crochet de rem. à broche		Largeur 1'500		
Entretien s. roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 1,54		Voie avant 1'320 *)		Hauteur 1'520		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1'320 *)		Empattement 1'500		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 5,30/5.75		Porte à faux arr.		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière								
Frein à main mécanique, à exp.int., s. roues arrière + ind.s.ch.roue par leviers séparés								
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide		326	585	911	Dimension	5.00x16	7 x 30	Longueur
Charge utile					Charge pneu	435	660	Largeur
Total						4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.								Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position centre			Marque du moteur SACHS			C.V. frein 12		
Alésage 8 8			Course 1 0 0			C.V. impôts 3.097		
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total 1 (**)		(avant		milieu		arr.)		Places debout
Siège arrière				S'de-car				

Phares: marque	2/BOSCH A 1200	Indicateurs de direction
Feux de croisement	2/permanents	
Feux de position	2/dans les phares	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/électrique (1-ton)
Feux arrières		Rétroviseur
Réflecteurs	1/à l'AR à gauche s. garde-boue	Indicateur de vitesse
Feu stop		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle		
Phare marche arrière		
Équipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	88.00 dB à 2'300 t/min. ***)	

Observations et exceptions

- *) Voies : Réglables.
- **) Sièges de secours : Sur demande sur les gardes-boue arrière, avec galeries.
- ***) Mesure du bruit : Avec tuyau d'échappement, longueur 400 mm, orifice 5 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Schaffhouse, le 20.5.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	M E I L I		D M 12 A (Allzweck)		1959	2 9 1 4-B	
Caractéristiques "D M 12 A" sur plaquette du constructeur, à gauche sur capot-moteur							
Carburant mazout/diesel					Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis E. M E I L I, Traktorenfabrik, Schaffhausen (CH)							
N° du châssis frappé à gauche sur carter du pont arrière et sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur carter volant et sur plaquette constructeur							
Type du moteur 6 0 0							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 607 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps 2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 2'400		
Refroidissement air	Nombre vit. avant 6 (2x3)		Crochet de rem. à broche		Largeur 1'500		
Entraînement s. roues AR	Vitesse en 1 ^{re} 1,54		Voie avant 1'320 *)		Hauteur 1'520		
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1'320 *)		Empattement 1'500		
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 5,30/5,75		Porte à faux arr.		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière							
Frein à main mécanique, à exp.int., s. roues arrière + ind.s.ch. roue par leviers séparés							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	326	585	911	Dimension	5.00x16	7 x 30	Longueur
Charge utile				Charge pneu	435	660	Largeur
Total					4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.							Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position centre			Marque du moteur SACHS		C.V. frein 12		
Alésage 8 8		Course 1 0 0		C.V. Impôts 3.097			
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total 1 (**)		(avant milieu arr.)		Places debout			
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/BOSCH A 1200	Indicateurs de direction
Feux de croisement	2/permanents	
Feux de position	2/dans les phares	Essuie-glace
Phare brouillard		Avertisseur 1/électrique (1-ton)
Feux arrières		Rétroviseur
Réflecteurs	1/à l'AR à gauche s. garde-boue	Indicateur de vitesse
Feu stop		Figurine de radiateur
Eclairage N° de contrôle		
Phare marche arrière		
Équipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	88-90 dB à 2'300 t./min. ***)	

Observations et exceptions

- *) Voies : Réglables.
- **) Sièges de secours : Sur demande sur les gardes-boue arrière, avec galeries.
- ***) Mesure du bruit : Avec tuyau d'échappement, longueur 400 mm, orifice 5 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Schaffhouse, le 20.5.59

La Commission d'expertise-type