

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique MERCEDES - BENZ		Type 180 D b - 120.110 120.111		Modèle année 1960	Bordereau-type N° 2 9 4 7	
Caractéristiques "180 D" à gauche s.couv.coffre.- "180 D b" s.plaquette constr.à dr.à l'intér. de l'aile.- "Baumuster 120.110" ou "120.111" Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG., Stuttgart - Untertürkheim (D)							
N° du châssis frappé à droite à l'avant s.partie sup.longeron et s.plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à gauche à l'arrière bloc-moteur sous 4e.bougie et s.engrenage frontal							
Type du moteur O M 636 VII - (636.930-10)							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	1'767	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4		Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'500	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.			Largeur 1'740	
Entraînement s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'430			Hauteur 1'560	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 100		Voie arrière 1'475		Empattement 2'650	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.10,50/10,60		Porte à faux arr.1'140	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	637	575	1'212	Dimension	6.40-13	6.40-13	Longueur
Charge utile	143	277	420	Charge pneu	475	475	Largeur
Total	780	852	1'632		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	780	880	1'660				Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 43 SAE	
Alésage		75		Course 100		C.V. impôts 9,000	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5 ou 6 *) (avant *)		milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

4/ clign.av.lampe-témoin

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELIA	Indicateurs de direction	AV = sur les ailes (or.)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AR = au-dessous phares marche AR	(or.)
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques av.disp.lavage
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique(1-ton) + optique
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop (rouge)	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Réfecteurs	2/ au-dessous clignoteurs	Indicateur de vitesse	1 km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Figurine de radiateur	étoile avec anneau rabattable
Eclairage N° de contrôle	2/ de cornes para-chocs pr.plaque normale et oblongue		
Phare marche arrière	1/ à gauche par contact et marche AR		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	85 dB 3'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Nombre de places : 5 places si le vhc. est équipé de 2 sièges indiv.à l'avant
6 places si le vhc. est équipé d'une banquette à l'avant.

Feux de stationnement : A l'avant : Combinés avec clignoteurs
A l'arrière : Combinés avec feux arrière/stop.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 12.8.59

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique MERCEDES - BENZ		Type 180 D b - 120.110 120.111		Modèle année 1960	Bordereau-type N° 2 9 4 7
Caractéristiques "180 D" à gauche s.couv.coffre.- "180 D b" s.plaquette constr.à dr.à l'intér. de l'aile.- "Baumuster 120.110" ou "120.111" Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis DAIMLER BENZ AG., Stuttgart - Untertürkheim (D)							
N° du châssis frappé à droite à l'avant s.partie sup.longeron et s.plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à gauche à l'arrière bloc-moteur sous 4e.bougie et s.engrenage frontal							
Type du moteur O M 636 VII - (636.930-10)							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'767 cm³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur	4'500
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem.		Largeur	1'740
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1"		Voie avant 1'430		Hauteur	1'560
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 100		Voie arrière 1'475		Empattement	2'650
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.10,50/10,60		Porte à faux arr.	1'140
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	637	575	1'212	Dimension	6.40-13	6.40-13	Longueur
Charge utile	143	277	420	Chargepneu	475	475	Largeur
Total	780	852	1'632		4 Ply	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	780	880	1'660				Hauteur ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 43 SAE	
Alésage		75		Course 100		C.V. Impôts 9,000	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5 ou 6 *) (avant *)		milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière		Side-car					

Phares: marque	2/ BOSCH ou HELIA	Indicateurs de direction	4/ clign.av.lampe-témoin AV = sur les ailes (or.)
Feux de croisement	2/ Bilux asymétriques	AR = au-dessous phares marche AR (or.)	
Feux de position	2/ dans les phares	Essuie-glace	2/ électriques av.disp.lavage
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique(1-ton) + optique
Feux arrières	2/ comb.av.faux stop (rouge)	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Réfecteurs	2/ au-dessous clignoteurs	Indicateur de vitesse	1 km/h
Feu stop	2/ comb.av.faux AR (rouge)	Figurine de radiateur	étoile avec anneau rabattable
Eclairage N° de contrôle	2/ ds.cornes pare-chocs pr.plaque normale et oblongue		
Phare marche arrière	1/ à gauche par contact et marche AR		
Equipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	85 dB 3'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Nombre de places : 5 places si le vhc. est équipé de 2 sièges indiv.à l'avant
6 places si le vhc. est équipé d'une banquette à l'avant.

Feux de stationnement : A l'avant : Combinés avec clignoteurs
A l'arrière : Combinés avec feux arrière/stop.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, le 12.8.59

La Commission d'expertise-type