

## Attestation d'expertise-type pour camion

### 1. Indications générales, poids et charge Châssis --léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Ford Motor Co., Dearborn (Mich.) Marque: F O R D

Dénomination du type: F 5 - C O E USA Carburant: Benzine

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) avec cabine	2110 kg	1180 kg	930 kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	4465 kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	6575 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	- kg	kg	kg
* Charge utile maximale	- kg	kg	kg

### 2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionnés: S/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, à l'avant, en haut (visible depuis la cabine après démontage de la capote-protectrice du moteur)

Distance des essieux: 3403 mm Ecartement des roues: avant 1605 mm arrière 1702 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 13,2 m à droite 13,5 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7,50 x 20", 8 ply arrière 7,50 x 20", 10 ply, jum.

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 280 mm sous l'essieu arrière 240 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur, à gauche, à l'arrière, au-dessus du filtre

Constructeur du moteur: Ford Motor Co. Type: 226 Truck 6 Genre: en ligne d'huile.

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 83,82 mm Course: 111,76 mm Temps: 4

Cylindrée: 3700 cm<sup>3</sup> CV au frein: 95 CV impôts (coeff. 0,4): 18,84

#### 4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues  
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: transmission (roues arr.)  
3e frein: genre: -

Dispositif pour freinage de la remorque: - système: -

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam  
Système anti-éblouissant: double filament sans cullier  
Feux de position: 2, dans les ailes  
Feu arrière: 1 comb., 2) Stop: 1 comb.,  
Éclairage des plaques de police: 1 comb.,  
Fiches: - système: -  
Clignoteurs: 2 3) système: Sabel  
Appareil avertisseur: 1, élect.

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Cabriolet ouvert  
Constructeur: Ford Motor Corp.  
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: - mm largeur: - mm  
Hauteur tot. du véh. (non chargé): - mm  
Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: - mm  
Largeur totale du véhicule (prometteuses) mm Longueur totale du véhicule: - mm  
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm Du milieu de l'essieu avant: - mm  
Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: 1) est aussi livré avec distance des essieux 2750 et 4000 mm,  
diamètre de brague à 4000 mm: à gauche 16,2 m, à droite 14,8 m.  
2) Déplacer le feu arr. vers l'extérieur.  
3) Installer 2 clignoteurs supplémentaires à l'arrière.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 8.6.48

Le Secrétaire