

## Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge **Châssis** Téger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Ford Motor Co., Dearborn (Mich.) Marque: F O R D  
Dénomination du type: F 5 - C O E USA Carburant: Benzino

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) <small>avec cabine</small>	<u>2150</u> kg	<u>1220</u> kg	<u>930</u> kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	<u>4425</u> kg	..... kg	..... kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	<u>6575</u> kg	..... kg	..... kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	..... kg	..... kg	..... kg
* Charge utile maximale	..... kg	..... kg	..... kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionnés/roues arr.  
au longeron gauche, à l'avant, en haut (visible dans la  
Le numéro du châssis se trouve: cabine après démontage de la capote-protectrice du moteur)

Distance des essieux: <sup>1)</sup> 3403 mm Ecartement des roues: avant 1665 mm arrière 1702 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche <sup>1)</sup> 13,2 m à droite 13,5 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 7.50 x 20", 8 ply arrière 7.50 x 20", 10 ply, jun.

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): ..... Hauteur depuis le sol ..... mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 280 mm sous l'essieu arrière 240 mm

3. Moteur au bloc-moteur, en haut, à gauche, à l'arrière, au-  
Le numéro du moteur se trouve: dessous de la pompe à essence.

Constructeur du moteur: Ford Motor Co. Type: V 8 (239 Truck) Genre: V-moteur

Nombre de cylindres: 8 Alésage: 80,963 mm Course: 95,248 mm Temps: 4

Cylindrée: 3922,8 cm<sup>3</sup> CV au frein: 100 CV impôts (coeff. 0,4): 19,98

#### 4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues  
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: transmission (roues arr.)  
3e frein: genre: -  
Dispositif pour freinage de la remorque: système: -

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Scaled Form  
Feux de position: 2, dans les ailes  
Feu arrière: 1 comb. 2) Stop: 1 comb.  
Fiches: - Système: -  
Clignoteurs: 2 3) Système: Sabal  
Appareil avertisseur: 1, électr.  
Emplacement: aux coins du pare-brise  
Emplacement: -

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Cabrio étiré  
Constructeur: Ford Motor Comp.  
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: - mm largeur: - mm  
Hauteur tot. du véh. (non chargé): - mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: - mm  
Largeur totale du véhicule: (pneumatiques) mm Longueur totale du véhicule: - mm  
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm Du milieu de l'essieu avant: - mm  
Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: 1) est aussi livrée avec des essieux 3750 et 4000 mm;  
diamètre de braguage à 4000 mm: à gauche 16,2 m, à droite 14,8 m.

2) Déplacer le feu arr. vers l'extérieur.  
3) Installer 2 clignoteurs supplémentaires à l'arrière.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 8.0.48

Le Secrétaire.

Reproduction interdite.